


542-72-03W

Morsetto 3 poli 24A 250V con scatola di protezione - bianca

Morsetto - Dritto - Nr. Poli: 3 - 24A - 450V - Volante - Fissaggio: a vite - 0.5-2.5mm²



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Corrente max:	24 A
Frequenza:	N/A
Frequenza min:	N/A
Potenza:	N/A
Resistenza ESR:	N/A
Tensione di lavoro:	N/A
Tensione max:	450 V
Tipo Schermatura:	N/A
Tolleranza capacità:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Dielettrico	N/A
Frequenza max	N/A
Potenza	N/A
Resistenza	N/A
Rigidità dielettrica	N/A
Tensione di tenuta	N/A
Tipo condensatore	N/A
Tolleranza	N/A
Vita utile	N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Configurazione Poli:	N/A
Genere A:	N/A
Tipo Confezione:	Sacchetto
Nr. Poli:	3
Tipo Connettore A:	N/A
Tipo Potenzimetro:	N/A
Marca:	JOIN

Orientamento	Dritto
Genere	Morsetto
Genere B	N/A
Genere di potenziometro	N/A
n. terminali	3
Tipo Connettore B	N/A
Classe ETIM	EC002021

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-10/40 °C
------------------------	-----------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Angolo di rotazione:	N/A
Diametro:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Forza spina-presa:	N/A
Lunghezza albero:	N/A
Montaggio:	Volante
Spaziatura derivazioni:	N/A

Cicli di inserzione	N/A
Diametro albero	N/A
Fissaggio	a vite
Grado di protezione	IP20
Materiale Pista	N/A
Sezione conduttori	0,5-2,5 mm ²
Superficie albero	N/A

Disegni Tecnici

