

## 80-113/3

Spina BNC a compressione - 75Ohm - per cavo ø3mm

Spina - Dritto - 75ohm



JOIN

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Applicazione condensatore: | N/A      |
| Caratteristica:            | N/A      |
| Dielettrico:               | N/A      |
| Frequenza max:             | 4000 Mhz |
| Frequenza min:             | N/A      |
| Potenza:                   | N/A      |
| Resistenza:                | N/A      |
| Rigidità dielettrica:      | N/A      |
| Tensione di tenuta:        | N/A      |
| Tipo Schermatura:          | N/A      |
| Tolleranza capacità:       | N/A      |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Capacità           | N/A      |
| Corrente di Ripple | N/A      |
| Frequenza          | N/A      |
| Frequenza max      | 4000 Mhz |
| Impedenza          | 75 ohm   |
| Potenza            | N/A      |
| Resistenza ESR     | N/A      |
| Tensione di lavoro | N/A      |
| Tipo condensatore  | N/A      |
| Tolleranza         | N/A      |
| Vita utile         | N/A      |

### Caratteristiche Generali

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Adatto per placca:       | N/A      |
| Colore RAL:              | N/A      |
| Genere A:                | N/A      |
| Genere Contatto:         | Maschio  |
| Genere di potenziometro: | N/A      |
| Numero totale vie:       | N/A      |
| Tipo Connettore B:       | N/A      |
| Classe ETIM:             | EC001131 |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Orientamento        | Dritto            |
| Configurazione Poli | N/A               |
| Genere B            | N/A               |
| Tipo Confezione     | PolyBag           |
| Ingressi e uscite   | N/A               |
| Tipo Connettore A   | N/A               |
| Tipo Potenziometro  | N/A               |
| Marca               | Alpha elettronica |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Altezza dado:              | N/A     |
| Angolo di rotazione:       | N/A     |
| Coperchio:                 | N/A     |
| Diametro albero:           | N/A     |
| Diametro cavo nom:         | 3 mm    |
| Dimensione chiave:         | N/A     |
| Forza spina-presa:         | N/A     |
| Guarnizioni preinstallate: | N/A     |
| Larghezza dado:            | N/A     |
| Lunghezza albero:          | N/A     |
| Materiale Contatti:        | Ottone  |
| Materiale Isolamento:      | PS      |
| Montaggio:                 | Volante |
| Superficie albero:         | N/A     |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Altezza rondella                   | N/A       |
| Cicli di inserzione                | N/A       |
| Diametro                           | N/A       |
| Diametro cavo                      | N/A       |
| Diametro filetto                   | N/A       |
| Fissaggio                          | a saldare |
| Guarnizioni incluse non installate | N/A       |
| Guidacavo                          | N/A       |
| Lunghezza                          | N/A       |
| Lunghezza filetto                  | N/A       |
| Materiale Corpo                    | Ottone    |
| Materiale Pista                    | N/A       |
| Spaziatura derivazioni             | N/A       |

## Disegni Tecnici

