

## 80-144/1

Spine BNC, serraggio a vite - 75 Ohm - RG6/59

Spina - BNC - Dritto - 75ohm - serraggio a vite



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Applicazione condensatore: | N/A    |
| Caratteristica:            | N/A    |
| Dielettrico:               | N/A    |
| Frequenza max:             | N/A    |
| Impedenza:                 | 75 ohm |
| Potenza max:               | N/A    |
| Resistenza:                | N/A    |
| Rigidità dielettrica:      | N/A    |
| Tensione di lavoro:        | N/A    |
| Tensione Isolamento:       | N/A    |
| Tipo Schermatura:          | N/A    |
| Tolleranza capacità:       | N/A    |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Capacità           | N/A |
| Corrente di Ripple | N/A |
| Frequenza          | N/A |
| Frequenza min      | N/A |
| Potenza            | N/A |
| Potenza            | N/A |
| Resistenza ESR     | N/A |
| Schermatura        | N/A |
| Tensione di tenuta | N/A |
| Tipo condensatore  | N/A |
| Tolleranza         | N/A |
| Vita utile         | N/A |

### Caratteristiche Generali

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Tipo Connettore B:       | N/A      |
| Adatto per placca:       | N/A      |
| Orientamento:            | Dritto   |
| Categoria:               | N/A      |
| Colore RAL:              | N/A      |
| Formato:                 | N/A      |
| Genere B:                | N/A      |
| Genere di potenziometro: | N/A      |
| Nome serie:              | N/A      |
| n. terminali:            | N/A      |
| Serie Fornitore:         | N/A      |
| Sezione AWG:             | N/A      |
| Tipo Connettore:         | BNC      |
| Tipo Connettore B:       | N/A      |
| Classe ETIM:             | EC001131 |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Tipo Connettore A          | N/A               |
| Adatto per tipo conduttore | N/A               |
| Canali                     | N/A               |
| Codice produttore          | N/A               |
| Configurazione Poli        | N/A               |
| Genere A                   | N/A               |
| Tipo Confezione            | PolyBag           |
| Ingressi e uscite          | N/A               |
| Nr. Poli                   | N/A               |
| Numero totale vie          | N/A               |
| Serie produttore           | N/A               |
| Tipo Clip                  | N/A               |
| Tipo Connettore A          | N/A               |
| Tipo Potenziometro         | N/A               |
| Marca                      | Alpha elettronica |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Altezza:                            | N/A    |
| Altezza rondella:                   | N/A    |
| Dim. B:                             | N/A    |
| Coperchio:                          | N/A    |
| Dim. D2:                            | N/A    |
| Diametro albero:                    | N/A    |
| Diametro cavo max:                  | N/A    |
| Diametro conduttori max:            | N/A    |
| Diametro filetto:                   | N/A    |
| Diametro Pin:                       | N/A    |
| Dim. dØ:                            | N/A    |
| Fissaggio:                          | N/A    |
| Formato Fusibile:                   | N/A    |
| Forza spina-presa:                  | N/A    |
| Guarnizioni incluse non installate: | N/A    |
| Guidacavo:                          | N/A    |
| Inserti:                            | N/A    |
| Larghezza:                          | N/A    |
| Lunghezza:                          | N/A    |
| Lunghezza Cavetto:                  | N/A    |
| Lunghezza filetto:                  | N/A    |
| Materiale Pista:                    | N/A    |
| Placcatura:                         | N/A    |
| Dim. S:                             | N/A    |
| Sezione conduttori:                 | N/A    |
| Superficie albero:                  | N/A    |
| Tipo contatto:                      | a vite |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Altezza dado              | N/A              |
| Angolo di rotazione       | N/A              |
| Cicli di inserzione       | N/A              |
| Dim. DØ                   | N/A              |
| Diametro                  | N/A              |
| Diametro cavo             | N/A              |
| Diametro cavo min         | N/A              |
| Diametro Esterno          | N/A              |
| Diametro Interno          | N/A              |
| Dimensione chiave         | N/A              |
| Dim. F                    | N/A              |
| Formato Corpo             | N/A              |
| Foro fissaggio            | N/A              |
| Grado di protezione       | N/A              |
| Guarnizioni preinstallate | N/A              |
| Dim. H                    | N/A              |
| Dim. L                    | N/A              |
| Larghezza dado            | N/A              |
| Lunghezza albero          | N/A              |
| Lunghezza Contatto        | N/A              |
| Materiale Corpo           | Ottone nichelato |
| Montaggio                 | Volante          |
| Polarità                  | N/A              |
| Schema                    | N/A              |
| Spaziatura derivazioni    | N/A              |
| Terminazione              | N/A              |
| Tipo Keystone             | N/A              |