



## 80-150

Spina BNC a compressione - 75 Ohm - per cavo RG59

Pinza consigliata: 98-140

Spina - BNC - Dritto - 75ohm - a pressione

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Applicazione condensatore: | N/A    |
| Caratteristica:            | N/A    |
| Dielettrico:               | N/A    |
| Frequenza max:             | N/A    |
| Impedenza:                 | 75 ohm |
| Potenza:                   | N/A    |
| Resistenza ESR:            | N/A    |
| Tensione di lavoro:        | N/A    |
| Tipo condensatore:         | N/A    |
| Tolleranza:                | N/A    |
| Vita utile:                | N/A    |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Capacità             | N/A |
| Corrente di Ripple   | N/A |
| Frequenza            | N/A |
| Frequenza min        | N/A |
| Potenza              | N/A |
| Resistenza           | N/A |
| Rigidità dielettrica | N/A |
| Tensione di tenuta   | N/A |
| Tipo Schermatura     | N/A |
| Tolleranza capacità  | N/A |

### Caratteristiche Generali

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Adatto per cavo RG:  | RG59     |
| Orientamento:        | Dritto   |
| Configurazione Poli: | N/A      |
| Genere A:            | N/A      |
| Tipo Confezione:     | Sfuso    |
| Ingressi e uscite:   | N/A      |
| Tipo Connettore:     | BNC      |
| Tipo Connettore B:   | N/A      |
| Classe ETIM:         | EC001131 |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Adatto per placca       | N/A               |
| Colore RAL              | N/A               |
| Genere                  | Spina             |
| Genere B                | N/A               |
| Genere di potenziometro | N/A               |
| Numero totale vie       | N/A               |
| Tipo Connettore A       | N/A               |
| Tipo Potenziometro      | N/A               |
| Marca                   | Alpha elettronica |

## Caratteristiche Meccaniche

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Altezza dado:              | N/A                  |
| Angolo di rotazione:       | N/A                  |
| Coperchio:                 | N/A                  |
| Diametro albero:           | N/A                  |
| Diametro cavo nom:         | 6,1 mm               |
| Dimensione chiave:         | N/A                  |
| Forza spina-presa:         | N/A                  |
| Guarnizioni preinstallate: | N/A                  |
| Larghezza dado:            | N/A                  |
| Lunghezza albero:          | N/A                  |
| Materiale Corpo:           | Ottone nichelato     |
| Montaggio:                 | Volante              |
| Superficie albero:         | N/A                  |
| Tipo contatto:             | a saldare o crimpare |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Altezza rondella                   | N/A |
| Cicli di inserzione                | N/A |
| Diametro                           | N/A |
| Diametro cavo                      | N/A |
| Diametro filetto                   | N/A |
| Fissaggio                          | N/A |
| Guarnizioni incluse non installate | N/A |
| Guidacavo                          | N/A |
| Lunghezza                          | N/A |
| Lunghezza filetto                  | N/A |
| Materiale Pista                    | N/A |
| Spaziatura derivazioni             | N/A |
| Terminazione                       | N/A |

## Disegni Tecnici

