

## 86-015TA/2

Spina F 'HQ' ad avvitare in ottone tornito nichelato per cavo ø5,0mm - 2 O-Ring

Spina F - F - Dritto - 2



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Applicazione condensatore: | N/A |
| Caratteristica:            | N/A |
| Dielettrico:               | N/A |
| Frequenza min:             | N/A |
| Potenza:                   | N/A |
| Resistenza ESR:            | N/A |
| Tensione di lavoro:        | N/A |
| Tipo condensatore:         | N/A |
| Tolleranza:                | N/A |
| Vita utile:                | N/A |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Capacità             | N/A |
| Corrente di Ripple   | N/A |
| Frequenza            | N/A |
| Potenza              | N/A |
| Resistenza           | N/A |
| Rigidità dielettrica | N/A |
| Tensione di tenuta   | N/A |
| Tipo Schermatura     | N/A |
| Tolleranza capacità  | N/A |

### Caratteristiche Generali

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Adatto per placca:       | N/A               |
| Colore RAL:              | N/A               |
| Genere:                  | Spina             |
| Genere B:                | N/A               |
| Genere di potenziometro: | N/A               |
| Numero totale vie:       | N/A               |
| Tipo Connettore A:       | N/A               |
| Tipo Potenziometro:      | N/A               |
| Marca:                   | Alpha elettronica |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Orientamento        | Dritto    |
| Configurazione Poli | N/A       |
| Genere A            | N/A       |
| Tipo Confezione     | Barattolo |
| Ingressi e uscite   | N/A       |
| Tipo Connettore     | F         |
| Tipo Connettore B   | N/A       |
| Classe ETIM         | EC001131  |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Altezza dado:              | N/A                      |
| Angolo di rotazione:       | N/A                      |
| Coperchio:                 | N/A                      |
| Diametro albero:           | N/A                      |
| Diametro cavo nom:         | 5 mm                     |
| Dim. A:                    | 3,5 mm                   |
| Dimensione chiave:         | N/A                      |
| Forza spina-presa:         | N/A                      |
| Guarnizioni preinstallate: | N/A                      |
| Larghezza dado:            | N/A                      |
| Lunghezza albero:          | N/A                      |
| Materiale Corpo:           | Ottone Tornito Nichelato |
| n. o-ring:                 | 2                        |
| Superficie albero:         | N/A                      |

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Altezza rondella                   | N/A    |
| Cicli di inserzione                | N/A    |
| Diametro                           | N/A    |
| Diametro cavo                      | N/A    |
| Diametro filetto                   | N/A    |
| Dim. B                             | 4,6 mm |
| Fissaggio                          | a vite |
| Guarnizioni incluse non installate | N/A    |
| Guidacavo                          | N/A    |
| Lunghezza                          | N/A    |
| Lunghezza filetto                  | N/A    |
| Materiale Pista                    | N/A    |
| Spaziatura derivazioni             | N/A    |

## Disegni Tecnici

