

## 87-022

Presse UHF da pannello UG266/U

Prese UHF-CB - UHF - Dritto - 50ohm



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Applicazione condensatore: | N/A    |
| Caratteristica:            | N/A    |
| Dielettrico:               | N/A    |
| Frequenza max:             | N/A    |
| Impedenza:                 | 50 ohm |
| Potenza:                   | N/A    |
| Resistenza ESR:            | N/A    |
| Tensione di lavoro:        | N/A    |
| Tipo condensatore:         | N/A    |
| Tolleranza:                | N/A    |
| Vita utile:                | N/A    |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Capacità             | N/A |
| Corrente di Ripple   | N/A |
| Frequenza            | N/A |
| Frequenza min        | N/A |
| Potenza              | N/A |
| Resistenza           | N/A |
| Rigidità dielettrica | N/A |
| Tensione di tenuta   | N/A |
| Tipo Schermatura     | N/A |
| Tolleranza capacità  | N/A |

### Caratteristiche Generali

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Adatto per placca:       | N/A               |
| Colore RAL:              | N/A               |
| Genere:                  | Presse            |
| Genere B:                | N/A               |
| Genere di potenziometro: | N/A               |
| Numero totale vie:       | N/A               |
| Tipo Connettore A:       | N/A               |
| Tipo Potenziometro:      | N/A               |
| Marca:                   | Alpha elettronica |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Orientamento        | Dritto   |
| Configurazione Poli | N/A      |
| Genere A            | N/A      |
| Tipo Confezione     | Sfuso    |
| Ingressi e uscite   | N/A      |
| Tipo Connettore     | UHF      |
| Tipo Connettore B   | N/A      |
| Classe ETIM         | EC001131 |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Altezza dado:                       | N/A |
| Angolo di rotazione:                | N/A |
| Coperchio:                          | N/A |
| Diametro albero:                    | N/A |
| Diametro filetto:                   | N/A |
| Fissaggio:                          | N/A |
| Guarnizioni incluse non installate: | N/A |
| Guidacavo:                          | N/A |
| Lunghezza:                          | N/A |
| Lunghezza filetto:                  | N/A |
| Materiale Pista:                    | N/A |
| Spaziatura derivazioni:             | N/A |
| Terminazione:                       | N/A |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Altezza rondella          | N/A              |
| Cicli di inserzione       | N/A              |
| Diametro                  | N/A              |
| Diametro cavo             | N/A              |
| Dimensione chiave         | N/A              |
| Forza spina-presa         | N/A              |
| Guarnizioni preinstallate | N/A              |
| Larghezza dado            | N/A              |
| Lunghezza albero          | N/A              |
| Materiale Corpo           | Ottone nichelato |
| Montaggio                 | A pannello       |
| Superficie albero         | N/A              |
| Tipo contatto             | a saldare        |

## Disegni Tecnici

