

## 88-590

Adattatore da spina BNC a presa F

Adattatore - Spina BNC - Presa F



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Applicazione condensatore: | N/A |
| Caratteristica:            | N/A |
| Dielettrico:               | N/A |
| Frequenza max:             | N/A |
| Potenza:                   | N/A |
| Resistenza:                | N/A |
| Tensione di lavoro:        | N/A |
| Tipo condensatore:         | N/A |
| Tolleranza capacità:       | N/A |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Capacità           | N/A |
| Corrente di Ripple | N/A |
| Frequenza          | N/A |
| Frequenza min      | N/A |
| Potenza            | N/A |
| Resistenza ESR     | N/A |
| Tensione di tenuta | N/A |
| Tolleranza         | N/A |
| Vita utile         | N/A |

### Caratteristiche Generali

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Tipo Connettore B:   | Pres a F          |
| Adatto per placca:   | N/A               |
| Configurazione Poli: | N/A               |
| Genere A:            | Spina             |
| Tipo Confezione:     | PolyBag           |
| Tipo Connettore A:   | BNC               |
| Tipo Potenzimetro:   | N/A               |
| Marca:               | Alpha elettronica |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Tipo Connettore A       | Spina BNC  |
| Colore RAL              | N/A        |
| Genere                  | Adattatore |
| Genere B                | Pres a     |
| Genere di potenziometro | N/A        |
| Tipo Connettore B       | F          |
| Classe ETIM             | EC000313   |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Altezza dado:              | N/A              |
| Angolo di rotazione:       | N/A              |
| Diametro:                  | N/A              |
| Diametro cavo:             | N/A              |
| Dimensione chiave:         | N/A              |
| Forza spina-presa:         | N/A              |
| Guarnizioni preinstallate: | N/A              |
| Larghezza dado:            | N/A              |
| Lunghezza albero:          | N/A              |
| Materiale Corpo:           | Ottone nichelato |
| Materiale Pista:           | N/A              |
| Superficie albero:         | N/A              |

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Altezza rondella                   | N/A    |
| Cicli di inserzione                | N/A    |
| Diametro albero                    | N/A    |
| Diametro filetto                   | N/A    |
| Fissaggio                          | N/A    |
| Guarnizioni incluse non installate | N/A    |
| Guidacavo                          | N/A    |
| Lunghezza                          | N/A    |
| Lunghezza filetto                  | N/A    |
| Materiale Isolamento               | Delrin |
| Spaziatura derivazioni             | N/A    |
| Terminazione                       | N/A    |

## Disegni Tecnici

