

## 94-100-03

Connettore rapido per giunte - cavo 0,4-0,9mm<sup>2</sup> - 26-19 AWG - Perforazione isolante IDC

Il connettore è riempito con un sigillante per fornire resistenza all'umidità.

Connettore Rapido - Trefolo - 26-19 - Contatti dorati



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Dielettrico:	N/A
Frequenza max:	N/A
Potenza:	N/A
Resistenza:	N/A
Rigidità dielettrica:	N/A
Tensione di lavoro:	N/A
Tensione max:	50 V
Tolleranza:	N/A
Vita utile:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Frequenza	N/A
Frequenza min	N/A
Potenza	N/A
Resistenza ESR	N/A
Schermatura	no
Tensione di tenuta	N/A
Tipo condensatore	N/A
Tolleranza capacità	N/A

### Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Colore:	Rosso
Genere:	Morsetto
Genere B:	N/A
Genere di potenziometro:	N/A
Foglio tecnico:	UR2
Numero totale vie:	N/A
Tipo Connettore A:	N/A
Tipo Potenziometro:	N/A
Marca:	Alpha elettronica

Adatto per tipo conduttore	Trefolo
Colore RAL	N/A
Genere A	N/A
Tipo Confezione	Sacchetto
Ingressi e uscite	N/A
Nr. Poli	1
Sezione AWG	26-19
Tipo Connettore B	N/A
Classe ETIM	EC001052
Serie	UR2

### Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -30/70 °C

Umidità atmosferica relativa 0-95% RH

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado:	N/A
Angolo di rotazione:	N/A
Coperchio:	N/A
Diametro albero:	N/A
Diametro conduttori max:	1,52 mm
Dimensione chiave:	N/A
Forza spina-presa:	N/A
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Larghezza dado:	N/A
Lunghezza albero:	N/A
Materiale Corpo:	PC
Montaggio:	Volante
Sezione conduttori:	0,4-0,9 mm <sup>2</sup>
Superficie albero:	N/A
Tipo contatto:	perforazione

Altezza rondella	N/A
Cicli di inserzione	N/A
Diametro	N/A
Diametro cavo	N/A
Diametro filetto	N/A
Fissaggio	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Lunghezza	N/A
Lunghezza filetto	N/A
Materiale Pista	N/A
Placcatura contatti	Contatti dorati
Spaziatura derivazioni	N/A
Terminazione	N/A

## Disegni Tecnici

