

94-931/1

Accoppiatore RJ45 Cat.6 Presa/Presca schermata

Presca RJ45 - Dritto - Presca RJ45 Cat.6 - Presca RJ45 Cat.6



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Frequenza:	N/A
Frequenza min:	N/A
Potenza:	N/A
Resistenza ESR:	N/A
Tensione di tenuta:	N/A
Tolleranza capacità:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Frequenza max	N/A
Potenza	N/A
Resistenza	N/A
Tensione di lavoro	N/A
Tolleranza	N/A
Vita utile	N/A

Caratteristiche Generali

Tipo Connettore B:	Presca RJ45 Cat.6
Adatto per placca:	N/A
Colore RAL:	N/A
Genere A:	Presca
Tipo Confezione:	PolyBag
Tipo Connettore A:	RJ45 Cat.6
Tipo Potenzimetro:	N/A
Marca:	Alpha elettronica

Tipo Connettore A	Presca RJ45 Cat.6
Orientamento	Dritto
Configurazione Poli	N/A
Genere B	Presca
Genere di potenziometro	N/A
Tipo Connettore B	RJ45 Cat.6
Classe ETIM	EC001134

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado:	N/A
Angolo di rotazione:	N/A
Diametro:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Dimensione chiave:	N/A
Forza spina-presa:	N/A
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Larghezza dado:	N/A
Lunghezza albero:	N/A
Materiale Pista:	N/A
Superficie albero:	N/A

Altezza rondella	N/A
Cicli di inserzione	N/A
Diametro albero	N/A
Diametro filetto	N/A
Fissaggio	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Lunghezza	N/A
Lunghezza filetto	N/A
Spaziatura derivazioni	N/A
Terminazione	N/A

Disegni Tecnici

