

## 94-951NP

Presse passante da pannello RJ45 Cat.5e - Presse RJ45 - Presse RJ45 - Ø22mm - Nero

Fissaggio a pannello

Spessore pannello: 1-8mm

Diametro foro: Ø22mm

La presa viene definita IP65 esclusivamente installando la cover opzionale "P-CAPN". In caso di mancata installazione di tale cover il grado di protezione è IP20.

Presse RJ45 - Dritto - Presse RJ45 - Presse RJ45



IP20



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Applicazione condensatore: | N/A |
| Caratteristica:            | N/A |
| Frequenza:                 | N/A |
| Frequenza min:             | N/A |
| Potenza:                   | N/A |
| Resistenza ESR:            | N/A |
| Tensione di tenuta:        | N/A |
| Tolleranza capacità:       | N/A |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Capacità           | N/A |
| Corrente di Ripple | N/A |
| Frequenza max      | N/A |
| Potenza            | N/A |
| Resistenza         | N/A |
| Tensione di lavoro | N/A |
| Tolleranza         | N/A |
| Vita utile         | N/A |

### Caratteristiche Generali

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Tipo Connettore B:   | Presse RJ45       |
| Adatto per placca:   | N/A               |
| Colore:              | Nero              |
| Configurazione Poli: | N/A               |
| Genere A:            | Presse            |
| Tipo Confezione:     | PolyBag           |
| Tipo Connettore A:   | RJ45              |
| Tipo Potenzimetro:   | N/A               |
| Marca:               | Alpha elettronica |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Tipo Connettore A       | Presse RJ45 |
| Orientamento            | Dritto      |
| Colore RAL              | N/A         |
| Genere                  | Presse      |
| Genere B                | Presse      |
| Genere di potenziometro | N/A         |
| Tipo Connettore B       | RJ45        |
| Classe ETIM             | EC001134    |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Altezza dado:              | N/A     |
| Angolo di rotazione:       | N/A     |
| Diametro:                  | N/A     |
| Diametro cavo:             | N/A     |
| Dimensione chiave:         | N/A     |
| Forza spina-presa:         | N/A     |
| Guarnizioni preinstallate: | N/A     |
| Larghezza dado:            | N/A     |
| Lunghezza albero:          | N/A     |
| Materiale Corpo:           | Metallo |
| Spaziatura derivazioni:    | N/A     |
| Terminazione:              | N/A     |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Altezza rondella                   | N/A |
| Cicli di inserzione                | N/A |
| Diametro albero                    | N/A |
| Diametro filetto                   | N/A |
| Fissaggio                          | N/A |
| Guarnizioni incluse non installate | N/A |
| Guidacavo                          | N/A |
| Lunghezza                          | N/A |
| Lunghezza filetto                  | N/A |
| Materiale Pista                    | N/A |
| Superficie albero                  | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.