

94-951P

Presse passante da pannello RJ45 Cat.5e - Presse RJ45 - Presse RJ45 -
 ø22mm - Argento

Fissaggio a pannello

Spessore pannello: 1-8mm

Diametro foro: ø22mm

La presa viene definita IP65 esclusivamente installando la cover opzionale
 "P-CAPN". In caso di mancata installazione di tale cover il grado di
 protezione è IP20.

Presse RJ45 - Dritto - Presse RJ45 - Presse RJ45



IP20



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Frequenza:	N/A
Frequenza min:	N/A
Potenza:	N/A
Resistenza ESR:	N/A
Tensione di tenuta:	N/A
Tolleranza capacità:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Frequenza max	N/A
Potenza	N/A
Resistenza	N/A
Tensione di lavoro	N/A
Tolleranza	N/A
Vita utile	N/A

Caratteristiche Generali

Tipo Connettore B:	Presse RJ45
Adatto per placca:	N/A
Colore:	Grigio
Configurazione Poli:	N/A
Genere A:	Presse
Tipo Confezione:	PolyBag
Tipo Connettore A:	RJ45
Tipo Potenzimetro:	N/A
Marca:	Alpha elettronica

Tipo Connettore A	Presse RJ45
Orientamento	Dritto
Colore RAL	N/A
Genere	Presse
Genere B	Presse
Genere di potenziometro	N/A
Tipo Connettore B	RJ45
Classe ETIM	EC001134

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado:	N/A
Angolo di rotazione:	N/A
Diametro:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Dimensione chiave:	N/A
Forza spina-presa:	N/A
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Larghezza dado:	N/A
Lunghezza albero:	N/A
Materiale Corpo:	Metallo
Spaziatura derivazioni:	N/A
Terminazione:	N/A

Altezza rondella	N/A
Cicli di inserzione	N/A
Diametro albero	N/A
Diametro filetto	N/A
Fissaggio	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Lunghezza	N/A
Lunghezza filetto	N/A
Materiale Pista	N/A
Superficie albero	N/A

Disegni Tecnici

