

95-675/020

Cavo USB 2.0 da USB-A a USB-C 480Mbps - 60W - 2m - Nero

Cavo - USB 2.0 - 0.48Gbps - Nero - 2m - 60W - Maschio USB tipo "A" -
Maschio USB tipo "C"



Dati del Prodotto

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche

Accessori inclusi:	Fascetta in velcro
Applicazioni:	N/A
Campionamento colore:	N/A
ChipSet:	N/A
Colore:	N/A
Compatibile 3D:	N/A
Corrente di ricarica:	3 A
Diametro:	N/A
Diametro cavo ammissibile:	N/A
Finitura contatto :	Nichelato
Impedenza:	N/A
Lunghezza:	N/A
Materiale:	N/A
Misura piatta:	N/A
Nome tecnico:	N/A
Perdita di ritorno:	N/A
Potenza di ricarica:	60 W
Raggio di curvatura min:	17 mm
Schermatura:	Foglio alluminio
Sezione conduttori:	22+30
Spessore sezione ristretta:	N/A
Standard:	USB 2.0
Temperatura di lavoro:	0 / 60 °C
Tensione isolamento:	N/A
Tensione minima:	5 V
Tipo conduttori:	N/A
Velocità:	0,48 Gbps

Applicazione CPR	N/A
Attenuazione nominale	N/A
Cat.	N/A
Classe CPR	N/A
Colore cavo	Nero
Corpo connettori	Plastico
Costruzione	N/A
Diametro cavo	3,5 mm
Diametro (Dopo restrizione)	N/A
Guaina cavo	PVC
Interruttore	N/A
Lunghezza Cavo	2 m
Materiale conduttori	Rame Puro
Modalità	USB 2.0
Perdita di inserzione	N/A
Portata	N/A
Profondità colore	N/A
Restringimento	N/A
Sezione cavo	N/A
Spessore sezione	N/A
Stagno	N/A
Tecnologia	N/A
Temperatura di restringimento	N/A
Tensione massima	20 V
Forma Cavo	Lineare, Tondo
Tipo fibra	N/A
Versione HDCP	N/A

Connettore A

Tipo Connettore A:	Maschio USB tipo "A"
--------------------	----------------------

Connettore B

Tipo Connettore B:	Maschio USB tipo "C"
--------------------	----------------------

Caratteristiche Generali


Tipo Confezione:	Scatola appendibile
Marca:	Alpha elettronica

Classe ETIM	EC001408
Serie	SLIM

Caratteristiche Meccaniche

Peso:	N/A
-------	-----

Disegni Tecnici



USB 'A'		USB 'C'
1	_____	VBUS
2	_____	A6
3	_____	A7
4	_____	GND
Shell	_____	Shell