



Scheda tecnica



95-926/005

Bretelle fibra ottica SC-APC/SC-APC 9/125 OS2 Monomodali - 5m

Bretella Fibra Ottica - OS2 Monomodale 9/125um - Simplex - 5m - SC-APC - SC-APC



Dati del Prodotto

Caratteristiche

Accessori inclusi:	N/A
AWG cavo:	N/A
Cat.:	OS2 Monomodale 9/125um
Colore cavo:	Giallo
Diametro cavo:	3 mm
Tipo cavo:	Fibra ottica
Materiale:	N/A
Modalità:	N/A
Perdita di inserzione:	0,3 dB
Potenza di ricarica:	N/A
Raggio di curvatura min (dinamico):	60xOD mm
Stagno:	N/A
Temperatura di lavoro:	-20 / 60 °C
Tensione minima:	N/A
Forma Cavo:	Fibra ottica

Attenuazione nominale	≤0.35dB/km@1310nm , ≤ 0.21dB/km@1550nm , ≤ 0.23dB/km@1625nm
Campionamento colore	N/A
Colore	N/A
Corrente di ricarica	N/A
Guaina cavo	LSZH
Lunghezza Cavo	5 m
Misura piatta	N/A
Nome commerciale	N/A
Perdita di ritorno	60 dB
Raggio di curvatura min	30xOD mm
Restringimento	N/A
Standard	IEC60332-1
Tensione isolamento	N/A
Terminazioni	Patchcord
Tipologia	Simplex

Connettore A

Tipo Connettore A:	SC-APC
--------------------	--------

Connettore B

Tipo Connettore B:	SC-APC
--------------------	--------

Tipo Connettore A	N/A
-------------------	-----

Tipo Connettore B	N/A
-------------------	-----

Caratteristiche Generali

Tipo Confezione:	PolyBag
Marca:	AlphaNET

Classe ETIM	EC001263
-------------	----------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

