

## 95-926/015

Bretelle fibra ottica SC-APC/SC-APC 9/125 OS2 Monomodali - 15m

Bretella Fibra Ottica - OS2 Monomodale 9/125um - VGA - 15m - SC-APC - SC-APC



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche

Accessori inclusi: N/A

AWG cavo: N/A

Cat.: OS2 Monomodale 9/125um

Colore cavo: Giallo

Diametro cavo: 3 mm

Tipo cavo: Fibra ottica

Materiale: N/A

Modalità: N/A

Perdita di inserzione: 0,3 dB

Potenza di ricarica: N/A

Raggio di curvatura min (dinamico): 60xOD mm

Stagno: N/A

Temperatura di lavoro: -20 / 60 °C

Tensione minima: N/A

Forma Cavo: Fibra ottica

Attenuazione nominale  
 $\leq 0.35\text{dB/km}@1310\text{nm}$  ,  
 $\leq 0.21\text{dB/km}@1550\text{nm}$  ,  
 $\leq 0.23\text{dB/km}@1625\text{nm}$

Campionamento colore N/A

Colore N/A

Corrente di ricarica N/A

Guaina cavo LSZH

Lunghezza Cavo 15 m

Misura piatta N/A

Nome commerciale N/A

Perdita di ritorno 60 dB

Raggio di curvatura min 30xOD mm

Restringimento N/A

Standard IEC60332-1

Tensione isolamento N/A

Terminazioni Patchcord

Tipologia VGA

### Connettore A

Tipo Connettore A: SC-APC

### Connettore B

Tipo Connettore B: SC-APC

Tipo Connettore A N/A

Tipo Connettore B N/A

### Caratteristiche Generali

Tipo Confezione: PolyBag

Marca: AlphaNET

Classe ETIM EC001263

## Disegni Tecnici

