



97-002

Bussola da pannello - adattatore fibra ottica simplex SC-UPC/SC-UPC - cpn flangia

Bussola di raccordo per connessioni SC/UPC - SC/UPC per utilizzo in cassette, pannelli, vassoi e altre apparecchiature in reti su fibra ottica.

Tipo: SC simplex

Ferrula ceramica: Zirconio

Colore cappuccio antipolvere: nero

Perdita di inserzione: Numero connessioni: >500 volte

Bussola Fibra Ottica - Dritto - SC/UPC - SC/UPC

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Frequenza:	N/A
Frequenza min:	N/A
Potenza:	N/A
Resistenza ESR:	N/A
Tensione di tenuta:	N/A
Tolleranza capacità:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Frequenza max	N/A
Potenza	N/A
Resistenza	N/A
Tensione di lavoro	N/A
Tolleranza	N/A
Vita utile	N/A

Caratteristiche Generali

Tipo Connettore B:	SC/UPC
Adatto per placca:	N/A
Colore:	Blu
Configurazione Poli:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag
Tipo Connettore A:	SC/UPC
Tipo Potenzimetro:	N/A
Marca:	AlphaNET

Tipo Connettore A	SC/UPC
Orientamento	Dritto
Colore RAL	N/A
Genere	Adattatore
Genere di potenziometro	N/A
Tipo Connettore B	SC/UPC
Classe ETIM	EC000752

Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado:	N/A
Angolo di rotazione:	N/A
Diametro:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Dimensione chiave:	N/A
Foro fissaggio:	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	N/A
Guidacavo:	N/A
Lunghezza:	N/A
Lunghezza filetto:	N/A
Spaziatura derivazioni:	N/A
Terminazione:	N/A

Altezza rondella	N/A
Cicli di inserzione	N/A
Diametro albero	N/A
Diametro filetto	N/A
Fissaggio	N/A
Forza spina-presa	N/A
Guarnizioni preinstallate	N/A
Larghezza dado	N/A
Lunghezza albero	N/A
Materiale Pista	N/A
Superficie albero	N/A

Disegni Tecnici

