




97-104

Connettore fibra ottica rapido SC/PC - Fast connector

Applicazione: FTTH

Adatto per: per cavi fibra ottica da 3,1x2mm

Accessorio preparazione fibra incluso nella confezione.

Caratteristiche tecniche

Perdita di inserzione $\leq 0,3$ dBm

Ferula ceramica zirconio ZrO₂

Finestra di lavoro 850-1310-1350 nm

Resistenza alla trazione 2.0 - 5.9 N

Numero di connessioni > 100 volte

Connettore - Dritto - SC/PC

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Frequenza:	N/A
Frequenza min:	N/A
Potenza:	N/A
Resistenza ESR:	N/A
Tensione di tenuta:	N/A
Tolleranza capacità:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Frequenza max	N/A
Potenza	N/A
Resistenza	N/A
Tensione di lavoro	N/A
Tolleranza	N/A
Vita utile	N/A

Caratteristiche Generali

Tipo Connettore A:	SC/PC
Orientamento:	Dritto
Colore RAL:	N/A
Genere:	Spina
Genere di potenziometro:	N/A
Tipo Potenziometro:	N/A
Marca:	AlphaNET

Adatto per placca	N/A
Colore	Blu
Configurazione Poli	N/A
Tipo Confezione	PolyBag
Tipo Connettore A	SC/PC
Classe ETIM	EC001122

Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado:	N/A
Angolo di rotazione:	N/A
Diametro:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Dimensione chiave:	N/A
Foro fissaggio:	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	N/A
Guidacavo:	N/A
Lunghezza:	N/A
Lunghezza filetto:	N/A
Spaziatura derivazioni:	N/A
Terminazione:	N/A

Altezza rondella	N/A
Cicli di inserzione	N/A
Diametro albero	N/A
Diametro filetto	N/A
Fissaggio	N/A
Forza spina-presa	N/A
Guarnizioni preinstallate	N/A
Larghezza dado	N/A
Lunghezza albero	N/A
Materiale Pista	N/A
Superficie albero	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

