



Puntali



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse:	Batterie non incluse
Tipo Alimentazione:	Batteria

98-723

Multimetro digitale tascabile - 600V (AC/DC) - 10A (DC) - 2M Ω - Continuità - Prova diodi - Data Hold - Display LCD - Temperatura

Multimetro digitale ad alta affidabilità con prestazioni stabili e alimentazione a batteria.

Adotta un display LCD di grandi dimensioni, chiaro e comodo da usare.

Può essere utilizzato per misurare la tensione CC e CA, la corrente CC, la resistenza, il diodo, test di continuità e la temperatura.

L'intero multimetro è incentrato sulla conversione A/D a doppia integrazione. E' lo strumento ideale per tecnici elettronici, elettrauto, assistenza tecnica.

Contenuto confezione

- 1 x multimetro
- 1 x coppia di puntali rosso/nero
- 1 x manuale d'uso

Multimetro - Corrente DC|Tensione AC|Tensione DC|Resistenza|Prova diodi|Temperatura ambiente - Display LCD - Data Hold: Si - Tascabile

Livello sicurezza	Cat III
Tipo batterie	2xAAA



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Accessori inclusi:	Puntali
Capacità di memorizzazione:	N/A
Data Hold:	Si
Formato dei file immagine:	N/A

Funzionalità interfaccia: N/A

Impostazioni spegnimento automatico:	N/A
Lettura massima display:	1999
Rilevazione:	Continuità
Risoluzione immagine termica:	N/A
Tasti:	N/A
Tipo di misuratore:	Multimetro digitale
Tipo Confezione:	Scatola
Marca:	JOIN

Caratteristiche Laser

Larghezza della linea laser a 5m:	N/A
Direzione del raggio/angolo di apertura:	N/A

Precisione di livellamento: N/A

Proiezione: N/A

Tempo di autolivellamento: N/A

Caratteristiche Meccaniche

Cadute:	N/A
Formato:	Tascabile
Peso:	0,12 kg
Temperatura di stoccaggio:	-10 / 50 °C
Urti/Vibrazioni:	N/A

Caratteristiche Misurazioni

Ripetibilità lettura: N/A

Caratteristiche Termocamera

Allarme di temperatura:	N/A
Banda spettrale:	N/A
Emissività materiale:	N/A
Messa a fuoco:	N/A
Palette colori selezionabili:	N/A
Punti di misura:	N/A
Rilevazione temperatura:	N/A
Risoluzione spaziale (IFOV):	N/A
Sensibilità termica (NETD):	N/A
Tipo di sensore:	N/A

Archiviazione immagini	N/A
Conessioni	Puntali
Misurazioni	N/A
Frequenza immagine	N/A
Grandezze misurabili	Corrente DC, Prova diodi, Resistenza, Temperatura ambiente, Tensione AC, Tensione DC
Indicazione	Display LCD
Numero di cifre display	3,5
Risoluzione display	N/A
Spegnimento automatico	Si
Tempo di avvio	N/A
Unità di misura selezionabili	A, mA, mV, V, °C, °F, µA
Classe ETIM	EC000069

Campo di autolivellamento N/A

Larghezza della linea laser N/A

Precisione linea orizzontale/verticale N/A

Segnalazione strumento fuori livello N/A

Dimensioni	39mm x 69mm x 138mm
Grado di protezione	IP20
Temperatura di lavoro	0 / 40 °C
Umidità atmosferica relativa	

Array sul piano focale	N/A
Campo visivo (FOV)	N/A
Lunghezza focale obiettivo	N/A
Palette colori	N/A
Pitch sensore	N/A
Punti di misurazione (risoluzione IR)	N/A
Risoluzione IR	N/A
Risoluzione temperatura IR	N/A
Tempo di risposta	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.