



Puntali



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Batterie incluse:   | Batterie non incluse |
| Tipo Alimentazione: | Batteria             |

### Caratteristiche Generali

|                                |                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Accessori inclusi:             | Puntali                                                                     |
| Capacità di memorizzazione:    | N/A                                                                         |
| Data Hold:                     | Si                                                                          |
| Formato dei file immagine:     | N/A                                                                         |
| Funzionalità interfaccia:      | N/A                                                                         |
| Grandezze misurabili:          | Corrente AC, Corrente DC, Prova diodi, Resistenza, Tensione AC, Tensione DC |
| Indicazione:                   | Display LCD                                                                 |
| Numero di cifre display:       | 3,5                                                                         |
| Risoluzione display:           | N/A                                                                         |
| Spegnimento automatico:        | Si                                                                          |
| Tempo di avvio:                | N/A                                                                         |
| Unità di misura selezionabili: | A, mA, mV, V, $\mu$ A                                                       |
| Classe ETIM:                   | EC000069                                                                    |

## 98-724

Multimetro digitale tascabile - 600V (AC/DC) - 0,2A (AC/DC) - 20M $\Omega$  - Continuità - Prova diodi - Data Hold - Display LCD retroilluminato - NCV - Torcia

Multimetro digitale ad alta affidabilità con prestazioni stabili e alimentazione a batteria.

Adotta un display LCD ad alta definizione che è chiaro e più comodo da usare.

Può essere utilizzato per misurare la tensione CC e CA, la corrente CC e CA, la resistenza, il diodo, il test di continuità.

Ha l'accensione e lo spegnimento automatico, la funzione di retroilluminazione e altri parametri.

E' lo strumento ideale per tecnici elettronici, elettrauto, assistenza tecnica.

### Contenuto confezione

- 1 x multimetro
- 1 x coppia di puntali rosso/nero
- 1 x manuale d'uso

Multimetro - Corrente AC|Corrente DC|Resistenza|Tensione AC|Tensione DC|Prova diodi - Display LCD - Data Hold: Si - NCV - Tascabile

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Livello sicurezza | Cat III |
| Tipo batterie     | 2xAAA   |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Archiviazione immagini | N/A     |
| Connessioni            | Puntali |
| Misurazioni            | N/A     |
| Frequenza immagine     | N/A     |
| Funzioni aggiuntive    | NCV     |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Impostazioni spegnimento automatico | N/A |
|-------------------------------------|-----|

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Lettura massima display      | 1999                |
| Rilevazione                  | Continuità          |
| Risoluzione immagine termica | N/A                 |
| Tasti                        | N/A                 |
| Tipo di misuratore           | Multimetro digitale |
| Tipo Confezione              | Scatola             |
| Marca                        | JOIN                |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Laser

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Larghezza della linea laser a 5m:        | N/A |
| Direzione del raggio/angolo di apertura: | N/A |
| Precisione di livellamento:              | N/A |
| Proiezione:                              | N/A |
| Tempo di autolivellamento:               | N/A |

Campo di autolivellamento N/A

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Larghezza della linea laser            | N/A |
| Precisione linea orizzontale/verticale | N/A |
| Segnalazione strumento fuori livello   | N/A |

## Caratteristiche Meccaniche

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Cadute:                    | N/A         |
| Formato:                   | Tascabile   |
| Peso:                      | 113 kg      |
| Temperatura di stoccaggio: | -10 / 50 °C |
| Urti/Vibrazioni:           | N/A         |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Dimensioni                   | 31mm x 61mm x 121mm |
| Grado di protezione          | IP20                |
| Temperatura di lavoro        | 0 / 40 °C           |
| Umidità atmosferica relativa |                     |

## Caratteristiche Misurazioni

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Precisione misurazione corrente AC: | 1,2%          |
| Corrente AC:                        | 2 A           |
| Resistenza:                         | 200 - 20M Ohm |
| Tensione DC:                        | 0,2 - 600 Vdc |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Precisione misurazione resistenza | 1%           |
| Corrente DC                       | 0,2 - 200 mA |
| Tensione AC                       | 2 - 600 Vac  |
| Ripetibilità lettura              | N/A          |

## Caratteristiche Termocamera

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Allarme di temperatura:       | N/A |
| Banda spettrale:              | N/A |
| Emissività materiale:         | N/A |
| Messa a fuoco:                | N/A |
| Palette colori selezionabili: | N/A |
| Punti di misura:              | N/A |
| Rilevazione temperatura:      | N/A |
| Risoluzione spaziale (IFOV):  | N/A |
| Sensibilità termica (NETD):   | N/A |
| Tipo di sensore:              | N/A |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Array sul piano focale                | N/A |
| Campo visivo (FOV)                    | N/A |
| Lunghezza focale obiettivo            | N/A |
| Palette colori                        | N/A |
| Pitch sensore                         | N/A |
| Punti di misurazione (risoluzione IR) | N/A |
| Risoluzione IR                        | N/A |
| Risoluzione temperatura IR            | N/A |
| Tempo di risposta                     | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.