



98-813

Pinza amperometrica AC 600A

Questa pinza amperometrica digitale è stabile, sicura e affidabile. Il design del circuito utilizza circuiti integrati su larga scala con un convertitore A/D a doppia integrazione come nucleo, un circuito di protezione da sovraccarico a piena scala e un design unico che lo rende uno strumento elettrico dedicato ad alte prestazioni.

Può essere utilizzata per misurare tensione AC e DC, corrente AC, resistenza, frequenza, ciclo di lavoro, diodo, circuito aperto. E' uno strumento con un'impugnatura che offre un solido grip e dalle prestazioni eccellenti, ideale per la maggior parte degli utenti.

Gamme di lettura

Tensione DC: 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V

Tensione AC: 2V, 20V, 200V, 600V

Corrente AC: 2A, 20A, 200A, 600A

Resistenza: 200Ω, 2KΩ, 20KΩ, 200KΩ, 2MΩ, 20MΩ

Continuità

Prova diodi

Contenuto confezione

1 x pinza amperometrica

1 x custodia

1 x coppia di puntali rosso/nero

1 x manuale d'uso

Pinza amperometrica - Tensione DC|Tensione AC|Corrente

AC|Resistenza|Prova diodi - Display LCD|Segnale acustico - Data Hold: Sì -

Torcia|Cercafase a un polo|Cambio-scala automatico - Portatile

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse: Batterie non incluse

Tipo Alimentazione: Batteria

Livello sicurezza

Cat III

Tipo batterie

2 x AAA 1.5V (non incluse)

Caratteristiche Generali

Accessori inclusi: Custodia, Manuale utente, Puntali

Capacità di memorizzazione: N/A

Data Hold: Sì

Formato dei file immagine: N/A

Funzionalità interfaccia: N/A

Grandezze misurabili: Corrente AC, Prova diodi, Resistenza, Tensione AC, Tensione DC

Indicazione: Display LCD, Segnale acustico

Numero di cifre display: 3 1/2

Rilevazione: Continuità, Fuori portata inferiore, Fuori portata superiore

Risoluzione immagine termica: N/A

Tasti: N/A

Tipo di misuratore: Pinza amperometrica

Classe ETIM: EC000380

Archiviazione immagini N/A

Conessioni Puntali

Misurazioni N/A

Frequenza immagine N/A

Funzioni aggiuntive Cambio-scala automatico, Cercafase a un polo, Torcia

Impostazioni spegnimento automatico N/A

Lettura massima display 1999

Protezioni Sovraccarico

Risoluzione display N/A

Spegnimento automatico Sì

Tempo di avvio N/A

Tipo Confezione Scatola

Marca join

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Laser

Larghezza della linea laser a 5m:	N/A
Direzione del raggio/angolo di apertura:	N/A
Precisione di livellamento:	N/A
Proiezione:	N/A
Tempo di autolivellamento:	N/A

Campo di autolivellamento N/A

Larghezza della linea laser	N/A
Precisione linea orizzontale/verticale	N/A
Segnalazione strumento fuori livello	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Altitudine d'impiego:	2000 m
Cadute:	N/A
Formato:	Portatile
Grado di protezione:	IP20
Temperatura di lavoro:	0 / 40 °C
Urti/Vibrazioni:	N/A

Apertura massima pinza	25 mm
Dimensioni	191 mm x 70 mm x 37 mm
Grado di inquinamento	2
Materiale corpo	ABS
Temperatura di stoccaggio	-10 / 60 °C

Caratteristiche Misurazioni

Frequenza di campionamento:	3 volte/secondo
Resistenza:	20000000 Ohm
Tensione DC:	600 Vdc

Corrente AC	600 A
Tensione AC	600 Vac
Ripetibilità lettura	N/A

Caratteristiche Termocamera

Allarme di temperatura:	N/A
Banda spettrale:	N/A
Emissività materiale:	N/A
Messa a fuoco:	N/A
Palette colori selezionabili:	N/A
Punti di misura:	N/A
Rilevazione temperatura:	N/A
Risoluzione spaziale (IFOV):	N/A
Sensibilità termica (NETD):	N/A
Tipo di sensore:	N/A

Array sul piano focale	N/A
Campo visivo (FOV)	N/A
Lunghezza focale obiettivo	N/A
Palette colori	N/A
Pitch sensore	N/A
Punti di misurazione (risoluzione IR)	N/A
Risoluzione IR	N/A
Risoluzione temperatura IR	N/A
Tempo di risposta	N/A

Disegni Tecnici

