



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Batterie incluse:   | Batterie non incluse |
| Tipo Alimentazione: | Batteria             |

### 98-815

Pinza amperometrica AC 600A alta risoluzione

La pinza amperometrica digitale è uno strumento stabile, sicuro e affidabile, ideale per i professionisti sempre in movimento. Il suo progetto si basa su circuiti integrati su larga scala e su un doppio convertitore A/D, garantendo prestazioni di misura elevate anche in condizioni critiche. Il doppio display LCD permette di visualizzare più valori contemporaneamente, mentre il circuito di protezione da sovraccarichi a fondo scala interviene in caso di superamento del valore massimo. Compatta e alimentata da due batterie AAA, questa pinza è in grado di misurare tensione continua e alternata, corrente alternata, resistenza, capacità, temperatura, continuità e frequenza, offrendo un unico dispositivo "tutto-in-uno". Grazie alle protezioni interne e alla sua versatilità, rappresenta la scelta perfetta per elettricisti, tecnici di manutenzione e installatori che vogliono ridurre il numero di strumenti da trasportare senza rinunciare alla precisione. Con questa pinza amperometrica digitale si avrà sempre a portata di mano un alleato performante per ogni tipo di misura elettrica.

Contenuto confezione

- 1 x pinza amperometrica
- 1 x coppia di puntali rosso/nero
- 1 x termocoppia
- 1 x manuale d'uso

Pinza amperometrica - Tensione DC|Tensione AC|Corrente AC|Corrente DC|Frequenza|Resistenza|Capacità|Temperatura|Prova diodi - Display LCD retroilluminato - True RMS - Data Hold: Sì - NCV|Cambio-scala automatico|Torcia|Cercafase a un polo - Portatile

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Livello sicurezza | Cat III |
|-------------------|---------|



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Generali

|                             |                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accessori inclusi:          | Manuale utente, Puntali, Termocoppia                                                                          |
| Capacità di memorizzazione: | N/A                                                                                                           |
| Data Hold:                  | Si                                                                                                            |
| Formato dei file immagine:  | N/A                                                                                                           |
| Funzionalità interfaccia:   | N/A                                                                                                           |
| Grandezze misurabili:       | Capacità, Corrente AC, Corrente DC, Frequenza, Prova diodi, Resistenza, Temperatura, Tensione AC, Tensione DC |
| Indicazione:                | Display LCD retroilluminato                                                                                   |
| Numero di cifre display:    | 4                                                                                                             |
| Protezioni:                 | Sovraccarico                                                                                                  |
| Risoluzione display:        | N/A                                                                                                           |
| Spegnimento automatico:     | Si                                                                                                            |
| Tempo di avvio:             | N/A                                                                                                           |
| Tipo Confezione:            | Scatola                                                                                                       |
| Marca:                      | join                                                                                                          |

## Caratteristiche Laser

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Larghezza della linea laser a 5m:        | N/A |
| Direzione del raggio/angolo di apertura: | N/A |
| Precisione di livellamento:              | N/A |
| Proiezione:                              | N/A |
| Tempo di autolivellamento:               | N/A |

## Caratteristiche Meccaniche

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Altitudine d'impiego:         | 2000 m    |
| Cadute:                       | N/A       |
| Formato:                      | Portatile |
| Grado di protezione:          | IP20      |
| Temperatura di lavoro:        | 0 / 40 °C |
| Umidità atmosferica relativa: |           |

## Caratteristiche Misurazioni

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Frequenza di campionamento: | circa 3 volte/secondo |
| Corrente AC:                | 6 - 60 A              |
| Frequenza:                  | 60 - 6000 Hz          |
| Temperatura:                | -20 - 1000 °C         |
| Tensione DC:                | 6 - 600 Vdc           |

|                                     |                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Archiviazione immagini              | N/A                                                                    |
| Connessioni                         | Puntali, Termocoppia                                                   |
| Misurazioni                         | N/A                                                                    |
| Frequenza immagine                  | N/A                                                                    |
| Funzioni aggiuntive                 | Cambio-scala automatico, Cercafase a un polo, NCV, Torcia              |
| Impostazioni spegnimento automatico | N/A                                                                    |
| Lettura massima display             | 5999                                                                   |
| Principio di misura                 | True RMS                                                               |
| Rilevazione                         | Continuità, Fuori portata inferiore, Fuori portata superiore, Polarità |
| Risoluzione immagine termica        | N/A                                                                    |
| Tasti                               | N/A                                                                    |
| Tipo di misuratore                  | Pinza amperometrica                                                    |
| Classe ETIM                         | EC000380                                                               |

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Campo di autolivellamento              | N/A |
| Larghezza della linea laser            | N/A |
| Precisione linea orizzontale/verticale | N/A |
| Segnalazione strumento fuori livello   | N/A |

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Apertura massima pinza    | 32 mm               |
| Dimensioni                | 197mm x 66mm x 30mm |
| Grado di inquinamento     | II                  |
| Materiale corpo           | ABS                 |
| Temperatura di stoccaggio | -10 / 50 °C         |
| Urti/Vibrazioni           | N/A                 |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Capacità             | 0,000000006 - 0,06 F |
| Corrente DC          | 6000 - 60000 mA      |
| Resistenza           | 600 - 60000000 Ohm   |
| Tensione AC          | 6 - 600 Vac          |
| Ripetibilità lettura | N/A                  |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Termocamera

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Allarme di temperatura:       | N/A |
| Banda spettrale:              | N/A |
| Emissività materiale:         | N/A |
| Messa a fuoco:                | N/A |
| Palette colori selezionabili: | N/A |
| Punti di misura:              | N/A |
| Rilevazione temperatura:      | N/A |
| Risoluzione spaziale (IFOV):  | N/A |
| Sensibilità termica (NETD):   | N/A |
| Tipo di sensore:              | N/A |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Array sul piano focale                | N/A |
| Campo visivo (FOV)                    | N/A |
| Lunghezza focale obiettivo            | N/A |
| Palette colori                        | N/A |
| Pitch sensore                         | N/A |
| Punti di misurazione (risoluzione IR) | N/A |
| Risoluzione IR                        | N/A |
| Risoluzione temperatura IR            | N/A |
| Tempo di risposta                     | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.