



98-832

Luxmetro digitale con misuratore di umidità e temperatura ambientale

E' uno strumento completo per il monitoraggio delle condizioni ambientali. Misura con precisione l'illuminamento fino a 200.000 Lux. Ideale per ambienti domestici, industriali e fotografici.

Compatto, affidabile e facile da usare. E' dotato di un sensore di illuminamento, uno per la temperatura e uno per l'umidità ambientale. E' adatto per valutare accuratamente le condizioni di illuminazione sia all'interno che all'esterno. E' dotato di un ampio display digitale che consente di ottenere rapidamente i risultati della misurazione.

Pensato per diverse applicazioni come la progettazione e la valutazione dell'illuminazione di un ambiente domestico o ufficio, l'illuminazione per la crescita delle piante e la manutenzione di apparecchiature industriali.

La funzione Data Hold serve per bloccare sul display il valore della misurazione corrente, anche dopo che il sensore viene spostato o cambia l'intensità luminosa.

Luxmetro Digitale - Display LCD retroilluminato - Data Hold: Si - Portatile



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse:	Batterie non incluse
Tipo batterie:	3 x 1.5V AAA

Caratteristiche Generali

Accessori inclusi:	Custodia, Manuale utente
Capacità di memorizzazione:	N/A
Misurazioni:	N/A
Formato dei file immagine:	N/A
Funzionalità interfaccia:	N/A
Indicazione:	Display LCD retroilluminato
Numero di cifre display:	4
Risoluzione immagine termica:	N/A
Tasti:	N/A
Tipo di misuratore:	Luxmetro digitale
Tipo Confezione:	Scatola
Marca:	join

Tipo Alimentazione	Batteria
Archiviazione immagini	N/A
Data Hold	Si
Diagonale display	2,2 "
Frequenza immagine	N/A
Impostazioni spegnimento automatico	N/A
Lettura massima display	200000
Risoluzione display	N/A
Spegnimento automatico	Si
Tempo di avvio	N/A
Unità di misura selezionabili	fc, lux
Classe ETIM	EC000412

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Laser

Larghezza della linea laser a 5m:	N/A
Direzione del raggio/angolo di apertura:	N/A
Precisione di livellamento:	N/A
Proiezione:	N/A
Tempo di autolivellamento:	N/A

Campo di autolivellamento N/A

Larghezza della linea laser	N/A
Precisione linea orizzontale/verticale	N/A
Segnalazione strumento fuori livello	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Altitudine d'impiego:	2000 m
Dimensioni:	142mm x 58mm x 28mm
Grado di protezione:	IP40
Temperatura di lavoro:	0 / 40 °C
Umidità atmosferica relativa:	

Cadute	N/A
Formato	Portatile
Materiale corpo	ABS
Temperatura di stoccaggio	-10 / 50 °C
Urti/Vibrazioni	N/A

Caratteristiche Misurazioni

Precisione misurazione temperatura:	0,0°C~45,0°C±1,0°C.
Lux:	0,1 - 200000 Lux
Ripetibilità lettura:	N/A
Umidità min:	0 %

Precisione misurazione umidità 20%~80%:±5,0%RH.

Temperatura	-20 - 60 °C
Umidità max	99,9 %

Caratteristiche Termocamera

Allarme di temperatura:	N/A
Banda spettrale:	N/A
Emissività materiale:	N/A
Messa a fuoco:	N/A
Palette colori selezionabili:	N/A
Punti di misura:	N/A
Rilevazione temperatura:	N/A
Risoluzione spaziale (IFOV):	N/A
Sensibilità termica (NETD):	N/A
Tipo di sensore:	N/A

Array sul piano focale	N/A
Campo visivo (FOV)	N/A
Lunghezza focale obiettivo	N/A
Palette colori	N/A
Pitch sensore	N/A
Punti di misurazione (risoluzione IR)	N/A
Risoluzione IR	N/A
Risoluzione temperatura IR	N/A
Tempo di risposta	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.