



AB50050

Carica batteria Ni-Cd - Ni-Mh 7,2-12 Vdc - 70 mA - adatto per 6-10 celle

Modalità di carica

Corrente costante

Indicazione di carica: Led acceso

Indicazione di fine carica: non rilevata

Batteria non connessa o Stand-by: Led spento

Tempo di ricarica in funzione della capacità della batteria.

Connettore d'uscita:

Spine reversibili. Vedi dettaglio

Attenzione

Si raccomanda di caricare la batteria con una corrente pari a 1/10 della capacità nominale della batteria (C10). La funzione di fine carica è demandata all'utilizzatore che deve disconnettere la batteria manualmente.

Caricabatterie - 6-10 celle - connettore intercambiabile -

3,5mm|5,5x2,1mm|5,5x2,5mm|3,5x1,3mm|2,35x0,7mm|4,0x1,7mm



ø5,5x2,1mm



ø3,5mm



ø3,5mm - ø1,3mm



ø5,5x2,5mm



ø2,35mm -
ø0,7mm



ø4,0mm - ø1,7mm



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Consumo in standby in rete (Pnet): N/A

Corrente assorbita max: N/A

Frequenza: 50 Hz

Corrente d'uscita: 70 mA

Corrente assorbita a vuoto N/A

Forma d'onda N/A

Protezioni sovratemperatura, corto circuito, inversione

Tolleranza corrente d'uscita 10 %

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie:	6-10 celle
Grado Protezione:	IP20
Tipo Confezione:	Scatola
Profilo di potenza:	N/A
Standard Qi:	N/A
Tipo di protocollo DALI:	N/A
Marca:	Alpha elettronica

Costruzione	plugin
Indirizzo DALI	N/A
Numero di canali	N/A
Range Dimmerazione	N/A
Tipo di dispositivo DALI	N/A
Classe ETIM	EC011960

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	connettore intercambiabile
Dimensioni (LxWxH):	59.2 x 46.5 x 37.2mm

Connettori	2,35x0,7mm, 3,5mm, 3,5x1,3mm, 4,0x1,7mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm
Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	0/30 °C
------------------------	---------

Disegni Tecnici

