

AL730D

Alimentatore da laboratorio a tensione regolabile 1-30V 10A

Alimentatore da Laboratorio - 230Vac - 13000mA - 1-30V



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Consumo in standby in rete (Pnet):	N/A
Corrente assorbita max:	N/A
Frequenza:	50 Hz
Corrente d'uscita:	13000 mA
Regolazione di linea:	1 %
Tensione d'ingresso:	230Vac

Corrente assorbita a vuoto	N/A
Forma d'onda	N/A
Protezioni	corto circuito
Regolazione di carico	1 %
Ripple	40 mV
Tensione d'uscita	1-30 V

Caratteristiche Generali

Classe strumentazione:	2,5
Indirizzo DALI:	N/A
Numero di canali:	N/A
Range Dimmerazione:	N/A
Strumenti:	Amperometro, Voltmetro
Tipo di dispositivo DALI:	N/A
Tipo regolazione:	CV
Classe ETIM:	EC002583

Grado Protezione	IP20
Tipo Confezione	Scatola
Profilo di potenza	N/A
Standard Qi	N/A
Tecnologia	lineare
Tipo di protocollo DALI	N/A
Tipo strumentazione	Digitale
Marca	Alpha elettronica

Caratteristiche Meccaniche

Cavo d'ingresso:	separato 1.5m da Spina Italia a Spina IEC320 C13
Finitura:	Verniciatura

Dimensioni (LxWxH)	300 x 300 x 140mm
Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	0/30 °C
------------------------	---------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

