




BP12-7.2

Batteria al piombo 12V 7,2Ah - AGM

Batteria - Piombo AGM - 12V - 7.2Ah - Connessioni: faston 4.8mm



faston 4.8mm



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Capacità: 7,2 Ah

Corrente di cortocircuito (Solo Pb): 340 A

Corrente di scarica raccomandata: 0,7 A

Resistenza interna (Solo PB): 36 mOhm

Tensione di carica stand-by: 13,8 V

Corrente di carica massima 2,1 A

Corrente di scarica massima 70A @ 5s

Prof.di scarica raccomandata 90 %

Tensione 12 V

Tensione di carica uso ciclico 14,5 V

Caratteristiche Generali

Adatto per: Impianti d'allarme, Luci d'emergenza, UPS

Tipo Confezione: Sfuso

Marca: JOIN

Tecnologia Piombo AGM

Classe ETIM EC011878

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	faston 4.8mm
Grado di protezione:	IP20
Peso:	2.15Kg $\pm$ 5%
Temperatura di immagazzinamento:	-20 / 60 °C
Terminali:	Faston 4,8mm.gif

Dimensioni	66mm x 150mm x 95mm
Materiale contenitore	ABS UL94-HB
Riferimento Connettore	F1
Temperatura di lavoro	0 / 50 °C
Umidità	40 / 80 %

Disegni Tecnici

