

## CBB60G5000

Condensatore polipropilene CBB60 50uF 450V con cavo

Nr. Poli: 2 - 50  $\mu$ F - Di spunto / Start | Di funzionamento / Run



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Applicazione condensatore: | Di funzionamento / Run, Di spunto / Start |
| Caratteristica:            | N/A                                       |
| Frequenza max:             | 60 Hz                                     |
| Frequenza min:             | 50 Hz                                     |
| Potenza:                   | N/A                                       |
| Potenza:                   | N/A                                       |
| Rigidità dielettrica:      | N/A                                       |
| Tensione di lavoro:        | N/A                                       |
| Tensione Isolamento:       | N/A                                       |
| Tipo condensatore:         | Film plastico                             |
| Tolleranza:                | N/A                                       |
| Vita utile:                | 3000h                                     |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Capacità            | 50 $\mu$ F    |
| Dielettrico         | Polipropilene |
| Frequenza max       | N/A           |
| Impedenza           | N/A           |
| Potenza max         | N/A           |
| Resistenza          | N/A           |
| Schermatura         | N/A           |
| Tensione di tenuta  | N/A           |
| Tensione nominale   | 450 V         |
| Tipo Schermatura    | N/A           |
| Tolleranza capacità | 5 %           |



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Generali

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Tipo Connettore B:     | N/A       |
| Adatto per:            | N/A       |
| Adatto per placca:     | N/A       |
| Altre caratteristiche: | N/A       |
| Canali:                | N/A       |
| Codice produttore:     | N/A       |
| Colore RAL:            | N/A       |
| Formato:               | N/A       |
| Genere A:              | N/A       |
| Tipo Confezione:       | N/A       |
| Genere Corpo:          | N/A       |
| Ingressi e uscite:     | N/A       |
| Norma di riferimento:  | N/A       |
| Nr. Poli:              | 2         |
| Numero totale vie:     | N/A       |
| Serie Fornitore:       | N/A       |
| Sezione AWG:           | N/A       |
| Tipo Connettore:       | N/A       |
| Tipo Connettore B:     | N/A       |
| Serie:                 | CBB60 - G |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Tipo Connettore A          | N/A    |
| Adatto per cavo RG         | N/A    |
| Adatto per tipo conduttore | N/A    |
| Orientamento               | N/A    |
| Categoria                  | N/A    |
| Colore                     | Bianco |
| Configurazione Poli        | N/A    |
| Genere                     | N/A    |
| Genere B                   | N/A    |
| Genere Contatto            | N/A    |
| Genere di potenziometro    | N/A    |
| Nome serie                 | N/A    |
| Foglio tecnico             | N/A    |
| n. terminali               | N/A    |
| Qualità                    | N/A    |
| Serie produttore           | N/A    |
| Tipo Clip                  | N/A    |
| Tipo Connettore A          | N/A    |
| Tipo Potenziometro         | N/A    |

## Caratteristiche Termiche

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Temperatura di lavoro: | -40/105 °C |
|------------------------|------------|

## Caratteristiche Meccaniche

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Altezza dado:              | N/A       |
| Angolo di rotazione:       | N/A       |
| Cicli di inserzione:       | N/A       |
| Dim. DØ:                   | N/A       |
| Diametro:                  | 50 mm     |
| Diametro cavo max:         | N/A       |
| Diametro cavo nom:         | N/A       |
| Diametro filetto:          | N/A       |
| Diametro Pin:              | N/A       |
| Dim. B:                    | N/A       |
| Dim. D:                    | N/A       |
| Dimensione chiave:         | N/A       |
| Dim. F:                    | N/A       |
| Formato Corpo:             | N/A       |
| Foro fissaggio:            | N/A       |
| Grado di protezione:       | N/A       |
| Guarnizioni preinstallate: | N/A       |
| Dim. H:                    | N/A       |
| Dim. L:                    | N/A       |
| Lunghezza:                 | 110 mm    |
| Lunghezza Cavetto:         | 15 cm     |
| Lunghezza filetto:         | N/A       |
| Materiale Isolamento:      | N/A       |
| n. o-ring:                 | N/A       |
| Polarità:                  | N/A       |
| Schema:                    | N/A       |
| Spaziatura derivazioni:    | N/A       |
| Terminazione:              | cavo nero |
| Tipo Passacavo:            | N/A       |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Altezza rondella                   | N/A     |
| Dim. B                             | N/A     |
| Coperchio                          | N/A     |
| Dim. D2                            | N/A     |
| Diametro albero                    | N/A     |
| Diametro cavo min                  | N/A     |
| Diametro conduttori max            | N/A     |
| Diametro Interno                   | N/A     |
| Dim. A                             | N/A     |
| Dim. C                             | N/A     |
| Dimensione barra                   | N/A     |
| Dim. dØ                            | N/A     |
| Fissaggio                          | vite M8 |
| Formato Fusibile                   | N/A     |
| Forza spina-presa                  | N/A     |
| Guarnizioni incluse non installate | N/A     |
| Guidacavo                          | N/A     |
| Inserti                            | N/A     |
| Larghezza dado                     | N/A     |
| Lunghezza albero                   | N/A     |
| Lunghezza Contatto                 | N/A     |
| Materiale Corpo                    | N/A     |
| Materiale Pista                    | N/A     |
| Placcatura                         | N/A     |
| Dim. S                             | N/A     |
| Sezione conduttori                 | N/A     |
| Superficie albero                  | N/A     |
| Tipo Keystone                      | N/A     |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.