

DB100-01W-RX

Ricevitore aggiuntivo campanello wireless bianco con pulsante cinetico, fino a 180m

Ricevitore per DB100-01W - Tasti fisici



Dati del Prodotto

Caratteristiche

Contenuto confezione:	Manuale
Brand Compatibili:	N/A
Compatibile 3D:	N/A
Controllo Volume:	5 livelli (0 - 110 dB)
Distanza Extender:	N/A
Frequenze di lavoro:	N/A
Ingressi trasmettitore:	N/A
Installazione:	Procedura accoppiamento manuale
Larghezza di banda:	N/A
Modalità Video Wall max:	N/A
Tecnologia trasmissione:	N/A
Persistenza memoria:	N/A
Profondità colore:	N/A
Retroilluminazione tasti:	N/A
Risoluzioni supportate:	N/A
Supporto formati video:	N/A
Supporto HDMI:	N/A
Tipo Extender:	N/A
Tipologia cavo:	N/A
Topologia collegamento:	N/A
Uscite ricevitore:	N/A

Alimentazione Balun	N/A
Capacità di abbinamento	Un RX può essere associato a max 8 TX. Un TX può associare molti RX, senza limitazioni.
Compatibile 4K	N/A
Conversione Audio	N/A
Frequenza di trasmissione	433,92 MHz
Ingressi ricevitore	N/A
Ingresso	N/A
Interfaccia di controllo	Tasti fisici
Modalità Picture-In-Picture	N/A
Canali	N/A
Numero di melodie	64
Portata massima	180 m
Protocolli di sicurezza	N/A
Risoluzione massima	N/A
Supporto formati audio	N/A
Supporto HDCP	N/A
Supporto standard video	N/A
Tipologia	Ricevitore
Tipologia frequenza	Monofrequenza
Uscita	N/A
Uscite trasmettitore	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Elettriche

Corrente Isc:	N/A
Corrente sovraccarico max:	N/A
Tensione operativa (Vmp):	N/A
Tolleranza di potenza:	N/A
Alimentazione Ricevitore:	N/A
Consumo energetico:	
Corrente di lavoro statica:	N/A
Tipo Tensione Alimentazione:	AC

Corrente operativa (Imp)	N/A
Efficienza modulo	N/A
Tensione Voc	N/A
Alimentazione	110~220V AC 50Hz
Alimentazione Trasmettitore	N/A
Corrente di contatto	N/A
Indicatore/i led di stato	Si

Caratteristiche Generali

Tipo Confezione:	Scatola
Marca:	JOIN

Classe ETIM	EC000132
-------------	----------

Caratteristiche Meccaniche

Peso:	N/A
Dimensioni:	42mm x 42mm x 72mm
Protezione Video Input:	N/A
Temperatura di lavoro:	-20 / 50 °C

Colore	Bianco
Grado di protezione	IP20
Protezione Video Output	N/A

Installazione

Compatibilità rack:	N/A
Unità rack:	N/A

Montaggio	N/A
-----------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.