

## JO35314241DW1

Striscia Led COB - 14W/m - 24Vdc - 12mm - Digital bianco caldo 3000K

Striscia led digitale dimmerabile controllabile a singoli tratti detti pixel.

Tramite il controller ALC244 è possibile realizzare effetti di animazione progressivi detti running.

Striscia LED Digital - COB - Bianco caldo - 1160lm/m - Cri: 90 - 14W/m - 24Vdc - 3000K - 5m



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Adatto per:                      | N/A     |
| Tipo Confezione:                 | PolyBag |
| Colore Supporto:                 | Bianco  |
| Dispositivi comandabili:         | N/A     |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A     |
| Indicatore di stato:             | N/A     |
| Lunghezza max in cascata:        | 5 m     |
| Numero cicli di accensione:      | 10000   |
| Numero di pulsanti collegabili:  | N/A     |
| Piattaforme compatibili:         | N/A     |
| Rischio fotobiologico:           | Esente  |
| Fattore di sopravvivenza:        | 0.9     |
| Tipo di led:                     | COB     |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Alimentazione                  | N/A               |
| Applicazione                   | Per illuminazione |
| Configurazione iniziale        | N/A               |
| Distanza visibilità            | N/A               |
| Funzione memoria               | N/A               |
| Installazione                  | N/A               |
| Classe ETIM                    | EC001959          |
| Marca                          | JOlight           |
| Numero dispositivi comandabili | N/A               |
| Range Wi-Fi                    | N/A               |
| Sezione conduttori             | N/A               |
| Tempo di vita L70B50           | 20000 h           |

### Caratteristiche Elettriche

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Alimentatore:           | Esterno (non incluso) |
| Dimmerabile:            | si                    |
| Potenza 50cm:           | 7 W                   |
| Potenza Striscia Led:   | 14 W/m                |
| Potenza unità minima:   | 1,4 W                 |
| Tens. funzionamento DC: | 24Vdc                 |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Carico max.            | N/A |
| Classe energetica      | G   |
| Potenza Autoconsumo    | N/A |
| Potenza nominale (36V) | N/A |
| Protezioni             | N/A |



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Meccaniche

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Altezza:                 | 2 mm              |
| Diametro lente:          | N/A               |
| Dimensioni:              | 5m x 13mm x 1.6mm |
| Forma:                   | N/A               |
| Ingrandimento:           | N/A               |
| Lunghezza braccio:       | N/A               |
| Lunghezza taglio minima: | 100 mm            |
| Materiale lente:         | N/A               |
| Peso alluminio al metro: | N/A               |
| Spessore:                | 1,6 mm            |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Conessioni          | Cavo libero  |
| Dimensioni          | N/A          |
| Fissaggio           | Biadesivo 3M |
| Grado di protezione | IP20         |
| Larghezza           | 13 mm        |
| Lunghezza           | 5 m          |
| Materiale attuatore | N/A          |
| Per profili         | N/A          |
| Peso cover al metro | N/A          |
| Tipo di protezione  | Nessuno      |

## Caratteristiche Termiche

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temp. di funzionamento: | -10 / 40 °C |
|-------------------------|-------------|

## Caratteristiche di Illuminazione

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Colore:                      | Bianco caldo |
| Flusso @ 50cm:               | 580 lm       |
| Fattore mantenimento flusso: | 0.95         |
| Warm-up (60%):               | 0,1 s        |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| CRI                      | 90 %      |
| Flusso Nastro Led        | 1160 lm/m |
| Uniformità colore (SDCM) | 6         |

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

|               |       |
|---------------|-------|
| Temp. Colore: | 3000K |
|---------------|-------|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.