

JO3711624F1RGBW

Striscia Led Decorativa Neon Flex 360° - 240 Led/m 2835+2216 - 24Vdc - 16W/m - RGBW - Cavo dritto - 1m

Striscia LED - 240 led/m - RGBW - 24Vdc - 1m



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag
Colore Supporto:	Bianco
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
n. Led al metro:	240 led/m
Marca:	JOlight
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Tipo nastro:	RGBW

Alimentazione	N/A
Applicazione	Decorativa
Configurazione iniziale	N/A
Distanza visibilità	N/A
Funzione memoria	N/A
Installazione	N/A
Classe ETIM	EC001959
Numero cicli di accensione	10000
Numero dispositivi comandabili	N/A
Range Wi-Fi	N/A
Sezione conduttori	N/A

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Potenza Autoconsumo:	N/A
Protezioni:	N/A

Carico max.	N/A
Potenza nominale (36V)	N/A
Tens. funzionamento DC	24Vdc

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	Cavo libero
Dimensioni:	N/A
Forma:	N/A
Ingrandimento:	N/A
Lunghezza:	1 m
Materiale lente:	N/A
Peso alluminio al metro:	N/A
Tipo di protezione:	Tubo siliconico

Diametro lente	N/A
Dimensioni	1m
Grado di protezione	IP65
Lunghezza braccio	N/A
Materiale attuatore	N/A
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche di Illuminazione

Colore: RGBW

Warm-up (60%): 0,1 s


Lunghezza d'onda

R:624nm G:525nm B:470nm


Disegni Tecnici




Installazione a soffitto



J0371/090-04
Clip in plastica di montaggio a soffitto



J0371/090-05
Profilo in plastica 1m per montaggio a plafone



J0371/090-09
Elemento fissaggio a soffitto pendente a U