



JO382N

4,8W - Lampada da tavolo regolabile a Led con corpo snodato ed interruttore Touch - Nera

Descrizione:

Lampade da tavolo JOlight da 4,6W con corpo snodato ed interruttore touch. Design minimalista e versatile. Adatta per ogni ambiente moderno ad esempio in stile scandinavo o industriale.

Intensità della luce regolabile tramite interruttore touch: 10% - 45% - 100%.

Non collegabile a dimmer esterni.

Alimentatore esterno incluso:

Tensione costante 5Vdc 1A, cavo con connettore micro USB pressofuso

Lampada da Tavolo - Alimentatore esterno - Bianco caldo - 4.8W - 230Vac - 3000K - Nero



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
Montaggio connettore:	N/A
Marca:	JOlight
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Tempo di vita L70B50:	25000 h

Alimentazione	Alimentatore esterno
Configurazione iniziale	N/A
Distanza visibilità	N/A
Funzione memoria	N/A
Installazione	N/A
Classe ETIM	EC000302
Numero cicli di accensione	15000
Numero dispositivi comandabili	N/A
Range Wi-Fi	N/A
Sezione conduttori	N/A

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (incluso)
Classe isolamento:	II
Fattore di potenza PF:	0.4
Potenza:	4,8 W
Potenza Canale Blue:	N/A
Potenza Canale Red:	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A
Tens. funzionamento AC:	230Vac

Carico max.	N/A
Dimmerabile	no
Frequenza	50-60Hz
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale White	N/A
Protezioni	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	305 mm
Diametro:	125 mm
Dimensioni:	N/A
Forma:	N/A
Materiale corpo:	Plastica
Peso alluminio al metro:	N/A

Colore corpo	Nero
Diffusore	Plastica
Dimensioni	N/A
Materiale attuatore	N/A
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: 0 / 30 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Colore:	Bianco caldo
Flusso:	145 lm

CRI	80 %
-----	------

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 3000K

Disegni Tecnici

