



Cavetto con
connettore - 15cm



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
Classe ETIM:	EC001744
Numero cicli di accensione:	15000
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Numero Led:	1
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione conduttori:	N/A

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Dimmerabile:	si
Potenza Autoconsumo:	N/A
Potenza Canale Green:	N/A
Potenza Canale White:	N/A
Protezioni:	N/A

JO388/012WW

Faretto Led da incasso - 0,2W - 12V - Bianco caldo - Bianco - Serie Cosmo

Faretto spot da incasso rotondo pensato per realizzare decorazioni e punti luce.

Sono adatti per uso interno in installazioni da controsoffitto.

Integrano all'interno un Led ad alta luminosità da 5mm con angolo di emissione stretto. Il fascio di luce concentrato consente di realizzare punti luce ed effetti tipo cielo stellato. Grazie alla resistenza interna possono essere alimentati a 12Vdc in parallelo.

Attenzione:

Limitazione di corrente ottenuta tramite resistenza integrata. Tensioni maggiori di 12,5Vdc danneggiano il prodotto.

Spessore minimo pannello: 1mm

Mini Downlight - Bianco caldo - 18lm - 15° - 0.2W - 12Vdc (11.5-12.5Vdc) - 3000K - Bianco

Alimentazione	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Distanza visibilità	N/A
Funzione memoria	N/A
Installazione	N/A
Marca	Jolight
Serie	Cosmo
Numero dispositivi comandabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Tempo di vita L70B50	30000 h

Carico max.	N/A
Potenza	0,2 W
Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Red	N/A
Potenza nominale (36V)	N/A
Tens. funzionamento DC	12Vdc (11.5-12.5Vdc)

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	25,2 mm
Conessioni:	Connettori e cavetti inclusi
Diametro:	12,1 mm
Dimensioni:	12.1mm x 25.2mm
Fissaggio:	Con dado
Grado di protezione:	IP20
Lunghezza braccio:	N/A
Materiale attuatore:	N/A
Materiale lente:	N/A
Orientabile:	no
Peso alluminio al metro:	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	15 °
CRI:	80 %
Starting time:	0,2 s


Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 3000K

Colore corpo	Bianco
Cornice	Acciaio
Diametro lente	N/A
Dimensioni	N/A
Foro incasso	ø8mm
Ingrandimento	N/A
Lunghezza cavo	0,3 m
Materiale corpo	Acciaio
Montaggio	a pannello
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A

Colore	Bianco caldo
Flusso	18 lm

Disegni Tecnici



Schema di collegamento di più faretti in parallelo



Dati fotometrici

