

## JO392-200NW

Faretto Led da incasso - 10W - 85lm/W - UGR

### Attenzione

Alimentazione in corrente costante.

Usare solo l'alimentatore in dotazione.

Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Downlight - Bianco naturale - 10W - 28.6Vdc - 4000K - Bianco



Alimentatore  
350mA corrente  
costante



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                  |          |                                |         |
|----------------------------------|----------|--------------------------------|---------|
| Adatto per:                      | N/A      | Alimentazione                  | N/A     |
| Tipo Confezione:                 | Scatola  | Configurazione iniziale        | N/A     |
| Dispositivi comandabili:         | N/A      | Distanza visibilità            | N/A     |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A      | Funzione memoria               | N/A     |
| Indicatore di stato:             | N/A      | Installazione                  | N/A     |
| Classe ETIM:                     | EC001744 | Marca                          | JOLIGHT |
| Numero cicli di accensione:      | 15000    | Serie                          | Vision  |
| Numero di pulsanti collegabili:  | N/A      | Numero dispositivi comandabili | N/A     |
| Piattaforme compatibili:         | N/A      | Range Wi-Fi                    | N/A     |
| Rischio fotobiologico:           | Esente   | Sezione conduttori             | N/A     |
| Tempo di vita L70B50:            | 30000 h  |                                |         |

### Caratteristiche Elettriche

|                       |                   |                        |         |
|-----------------------|-------------------|------------------------|---------|
| Alimentatore:         | Esterno (incluso) | Carico max.            | N/A     |
| Classe isolamento:    | II                | Corrente ingresso max  | 350 mA  |
| Dimmerabile:          | no                | Potenza                | 10 W    |
| Potenza Autoconsumo:  | N/A               | Potenza Canale Blue    | N/A     |
| Potenza Canale Green: | N/A               | Potenza Canale Red     | N/A     |
| Potenza Canale White: | N/A               | Potenza nominale (36V) | N/A     |
| Protezioni:           | N/A               | Tens. funzionamento DC | 28.6Vdc |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                      |                              |                         |                      |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Altezza:             | 76,6 mm                      | Colore corpo            | Bianco               |
| Conessioni:          | Connettori e cavetti inclusi | Cornice                 | Alluminio verniciato |
| Diametro:            | 113 mm                       | Diametro lente          | N/A                  |
| Dimensioni:          | N/A                          | Dimensioni              | N/A                  |
| Fissaggio:           | Incasso con clip             | Foro incasso            | ø102mm               |
| Grado di protezione: | IP20                         | Ingrandimento           | N/A                  |
| Lunghezza braccio:   | N/A                          | Materiale attuatore     | N/A                  |
| Materiale corpo:     | Alluminio verniciato         | Materiale lente         | N/A                  |
| Montaggio:           | Incasso                      | Orientabile             | no                   |
| Per profili:         | N/A                          | Peso alluminio al metro | N/A                  |
| Peso cover al metro: | N/A                          |                         |                      |

## Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

## Caratteristiche di Illuminazione

|                      |       |        |                 |
|----------------------|-------|--------|-----------------|
| Angolo di emissione: | 50 °  | Colore | Bianco naturale |
| CRI:                 | 80 %  | Flusso | 850 lm          |
| Starting time:       | 0,2 s | UGR    | 19              |

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 4000K

## Disegni Tecnici

