

## JO396/6060/08WW

Pannello Led Edge-Lit 40W - 60x60cm - Con LGP - UGR

Pannello con LGP (Light Guide Plate)

Pannello LED - Bianco caldo - 3900lm - 90° - 40W - 230Vac - 3000K - Bianco



Alimentatore  
1050mA corrente  
costante



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                  |          |                                |         |
|----------------------------------|----------|--------------------------------|---------|
| Adatto per:                      | N/A      | Alimentazione                  | N/A     |
| Tipo Confezione:                 | Scatola  | Configurazione iniziale        | N/A     |
| Dispositivi comandabili:         | N/A      | Distanza visibilità            | N/A     |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A      | Funzione memoria               | N/A     |
| Indicatore di stato:             | N/A      | Installazione                  | N/A     |
| Classe ETIM:                     | EC002892 | Marca                          | JOlight |
| Numero cicli di accensione:      | 15000    | Numero di pulsanti collegabili | N/A     |
| Numero dispositivi comandabili:  | N/A      | Piattaforme compatibili        | N/A     |
| Range Wi-Fi:                     | N/A      | Rischio fotobiologico          | Esente  |
| Sezione conduttori:              | N/A      | Tempo di vita L70B50           | 30000 h |
| Tipo di led:                     | smd 2835 |                                |         |

### Caratteristiche Elettriche

|                              |                   |                       |      |
|------------------------------|-------------------|-----------------------|------|
| Alimentatore:                | Esterno (incluso) | Carico max.           | N/A  |
| Classe isolamento:           | II                | Dimmerabile           | no   |
| Fattore di potenza PF:       | 0.9               | Frequenza             | 50Hz |
| Potenza:                     | 40 W              | Potenza Autoconsumo   | N/A  |
| Potenza Canale Blue:         | N/A               | Potenza Canale Green  | N/A  |
| Potenza Canale Red:          | N/A               | Potenza Canale White  | N/A  |
| Potenza nominale (36V):      | N/A               | Protezioni            | N/A  |
| Tens. funzionamento AC230Vac |                   | Tolleranza d'ingresso | ±10% |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                          |                              |                      |                      |
|--------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Altezza:                 | 11,35 mm                     | Colore corpo         | Bianco               |
| Connessioni:             | Connettori e cavetti inclusi | Cornice              | Alluminio verniciato |
| Diametro lente:          | N/A                          | Diffusore            | PMMA opaco           |
| Dimensioni:              | 595mm x 595mm x 11.35mm      | Dimensioni           | N/A                  |
| Grado di protezione:     | IP20                         | Ingrandimento        | N/A                  |
| Larghezza:               | 595 mm                       | Lunghezza            | 595 mm               |
| Lunghezza braccio:       | N/A                          | Lunghezza cavo       | 0,2 m                |
| Materiale attuatore:     | N/A                          | Materiale corpo      | Alluminio verniciato |
| Materiale lente:         | N/A                          | Per profili          | N/A                  |
| Peso alluminio al metro: | N/A                          | Peso cover al metro: | N/A                  |

## Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

## Caratteristiche di Illuminazione

|                      |       |        |              |
|----------------------|-------|--------|--------------|
| Angolo di emissione: | 90 °  | Colore | Bianco caldo |
| CRI:                 | 90 %  | Flusso | 3900 lm      |
| Starting time:       | 0,2 s | UGR    | 19           |

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

|               |         |                    |                   |
|---------------|---------|--------------------|-------------------|
| Corrente Led: | 1050 mA | Temp. Colore       | 3000K             |
| Tensione Led: | 35 Vdc  | Tipo Alimentazione | Corrente Costante |

## Disegni Tecnici

