

JO397/080

Plafoniera Led 18W - 230Vac - TRIwhite bianco selezionabile - Serie Aria

Plafoniera - CCT Regolabile - 1650lm - 120° - 18W - 230Vac (100-240Vac) - 3000-5700K - Bianco



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
Classe ETIM:	EC002892
Numero cicli di accensione:	15000
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Tempo di vita L70B50:	30000 h

Alimentazione	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Distanza visibilità	N/A
Funzione memoria	N/A
Installazione	N/A
Marca	JOLIGHT
Serie	Aria
Numero dispositivi comandabili	N/A
Range Wi-Fi	N/A
Sezione conduttori	N/A

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (incluso)
Classe isolamento:	II
Fattore di potenza PF:	0.9
Potenza Autoconsumo:	N/A
Potenza Canale Green:	N/A
Potenza Canale White:	N/A
Protezioni:	N/A
Tolleranza d'ingresso:	-10% +6%

Carico max.	N/A
Dimmerabile	no
Potenza	18 W
Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Red	N/A
Potenza nominale (36V)	N/A
Tens. funzionamento AC	230Vac (100-240Vac)

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	71 mm
Conessioni:	Connettori e cavetti inclusi
Diametro:	300 mm
Dimensioni:	300mm x 71mm
Grado di protezione:	IP54
Lunghezza braccio:	N/A
Materiale corpo:	Alluminio verniciato
Montaggio:	A soffitto
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A

Colore corpo	Bianco
Cornice	Alluminio verniciato
Diametro lente	N/A
Dimensioni	N/A
Ingrandimento	N/A
Materiale attuatore	N/A
Materiale lente	N/A
Orientabile	no
Peso alluminio al metro	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione: 120 °
CRI: 80 %
Flusso: 3000K:1530lm, 4000K:1650lm,
5700K:1710lm

Colore	CCT Regolabile
Flusso	1650 lm
Starting time	0,2 s

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 3000-5700K

Disegni Tecnici

