



JO429/1201

Plafoniera per singolo tubo Led T8 120cm - Tubo Led non incluso - Serie Shell

Plafoniera stagna adatta per tubo led dotato di alimentazione su singolo lato. Gli scrocchi di sicurezza per il fissaggio dello schermo sono in acciaio e l'apertura è eseguibile tramite cacciavite.

Il cablaggio interno della plafoniera è predisposto in modo da rendere possibili l'installazione in sicurezza dei tubi in entrambi i versi di inserimento.

La plafoniera è dotata di un morsetto interno per la predisposizione di collegamento in cascata. Inoltre è incluso un pressacavo aggiuntivo non assemblato per l'eventuale foratura aggiuntiva.

Sono presenti all'interno due elementi di trattenuta per la sospensione dell'elemento portacablaggio allo scopo di facilitare la manutenzione.

Corpo in polycarbonato autoestinguente.
Schermo in polycarbonato

Accessori inclusi:

- n10 Scrocchi di sicurezza in acciaio
- n1 Pressacavo assemblato
- n1 Pressacavo aggiuntivo non assemblato
- n2 Staffe di fissaggio a soffitto in acciaio

Attenzione

La plafoniera può essere utilizzata solo ed esclusivamente con tubi led JOlight aventi alimentazione 230Vac da un singolo lato.
Cablaggio interno predisposto solo per tubi led.
Necessario il fusibile starter 23-9-010 (non incluso).
Reattore interno non presente.
NON utilizzare con tubi fluorescenti.
NON utilizzare con starter.

Plafoniera - Adatto Per: 1 Tubo T8

Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	1 Tubo T8
Configurazione iniziale:	N/A
Distanza visibilità:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Installazione:	N/A
N. lampade:	1
Marca:	JOlight
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Sezione conduttori:	N/A

Tipo Confezione	Scatola
Dispositivi comandabili	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Montaggio connettore	N/A
Classe ETIM	EC000109
Serie	Shell
Numero dispositivi comandabili	N/A
Range Wi-Fi	N/A
Tipo lampada	Tubo T8

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Elettriche

Carico max.:	N/A
Potenza Canale Blue:	N/A
Potenza Canale Red:	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A

Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale White	N/A
Protezioni	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Diametro lente:	N/A
Dimensioni:	N/A
Grado di protezione:	IP65
Lunghezza braccio:	N/A
Materiale attuatore:	N/A
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A

Dimensioni	120cm
Forma	N/A
Ingrandimento	N/A
Lunghezza Tubo Led	120 cm
Materiale lente	N/A
Peso alluminio al metro	N/A
Resistenza agli urti	IK08

Disegni Tecnici

