

## JO443/015NW

Proiettore Led 10W - 12/24Vdc - Bianco naturale - Serie Avant

Proiettore - Bianco naturale - 1000lm - 120° - 10W - 10-30Vdc - 4000K - Grigio



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Adatto per:                      | N/A      |
| Tipo Confezione:                 | Scatola  |
| Dispositivi comandabili:         | N/A      |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A      |
| Indicatore di stato:             | N/A      |
| Classe ETIM:                     | EC001744 |
| Marca:                           | JOlight  |
| Numero di pulsanti collegabili:  | N/A      |
| Numero Led:                      | 10       |
| Range Wi-Fi:                     | N/A      |
| Sezione conduttori:              | N/A      |
| Tipo di led:                     | smd 3030 |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Alimentazione                  | N/A     |
| Configurazione iniziale        | N/A     |
| Distanza visibilità            | N/A     |
| Funzione memoria               | N/A     |
| Installazione                  | N/A     |
| Numero cicli di accensione     | 15000   |
| Serie                          | Avant   |
| Numero dispositivi comandabili | N/A     |
| Piattaforme compatibili        | N/A     |
| Rischio fotobiologico          | Esente  |
| Tempo di vita L70B50           | 30000 h |

### Caratteristiche Elettriche

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Alimentatore:         | Integrato |
| Dimmerabile:          | no        |
| Potenza Autoconsumo:  | N/A       |
| Potenza Canale Green: | N/A       |
| Potenza Canale White: | N/A       |
| Protezioni:           | N/A       |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Carico max.            | N/A      |
| Potenza                | 10 W     |
| Potenza Canale Blue    | N/A      |
| Potenza Canale Red     | N/A      |
| Potenza nominale (36V) | N/A      |
| Tens. funzionamento DC | 10-30Vdc |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Altezza:             | 166 mm         |
| Connessioni:         | Cavo libero    |
| Diffusore:           | Vetro satinato |
| Dimensioni:          | N/A            |
| Grado di protezione: | IP65           |
| Larghezza:           | 126 mm         |
| Lunghezza braccio:   | N/A            |
| Materiale attuatore: | N/A            |
| Materiale lente:     | N/A            |
| Per profili:         | N/A            |
| Peso cover al metro: | N/A            |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Colore corpo            | Grigio               |
| Diametro lente          | N/A                  |
| Dimensioni              | 32mm x 126mm x 166mm |
| Fissaggio               | Staffe Incluse       |
| Ingrandimento           | N/A                  |
| Lunghezza               | 32 mm                |
| Lunghezza cavo          | 0,5 m                |
| Materiale corpo         | Alluminio verniciato |
| Montaggio               | A parete             |
| Peso alluminio al metro | N/A                  |
| Tipologia cavo          | H05RNF               |

## Caratteristiche Termiche

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temp. di funzionamento: | -20 / 40 °C |
|-------------------------|-------------|

## Caratteristiche di Illuminazione

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Angolo di emissione: | 120 °  |
| CRI:                 | 80 %   |
| Starting time:       | 0,25 s |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Colore | Bianco naturale |
| Flusso | 1000 lm         |

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

|               |       |
|---------------|-------|
| Temp. Colore: | 4000K |
|---------------|-------|

## Disegni Tecnici

