



## JO465PW

Torcia Led portatile a batteria - 3W - Serie Flex

Pratica torcia a batteria orientabile.

Tramite il selettore posto sul retro sarà possibile scegliere la modalità di funzionamento.

Modalità di funzionamento: 30%, 100%, Torcia superiore.

La sua batteria ai polimeri da 1200mAh offre un'autonomia di 3 ore con la luce frontale e 8 ore con la luce superiore.

LED di segnalazione stato di batteria sul retro.

La staffa comprende un potente magnete per poter fissare agevolmente la torcia ad una superficie metallica.

Connettore di ricarica Micro USB 30cm incluso.

Alimentatore NON Incluso: 5V 1A

Lampada Portatile - Bianco freddo - 3W - 6500K - Rosso



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Adatto per:                      | N/A      |
| Tipo Confezione:                 | Scatola  |
| Dispositivi comandabili:         | N/A      |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A      |
| Indicatore di stato:             | N/A      |
| Classe ETIM:                     | EC000694 |
| Numero cicli di accensione:      | 15000    |
| Numero di pulsanti collegabili:  | N/A      |
| Piattaforme compatibili:         | N/A      |
| Rischio fotobiologico:           | Esente   |
| Tempo di vita L70B50:            | 20000 h  |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Alimentazione                  | N/A     |
| Configurazione iniziale        | N/A     |
| Distanza visibilità            | N/A     |
| Funzione memoria               | N/A     |
| Installazione                  | N/A     |
| Marca                          | JOLight |
| Serie                          | Flex    |
| Numero dispositivi comandabili | N/A     |
| Range Wi-Fi                    | N/A     |
| Sezione conduttori             | N/A     |
| Tipo di led                    | COB     |

### Caratteristiche Elettriche

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Alimentatore:         | Esterno (non incluso) |
| Dimmerabile:          | no                    |
| Potenza Autoconsumo:  | N/A                   |
| Potenza Canale Green: | N/A                   |
| Potenza Canale White: | N/A                   |
| Protezioni:           | N/A                   |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Carico max.            | N/A |
| Potenza                | 3 W |
| Potenza Canale Blue    | N/A |
| Potenza Canale Red     | N/A |
| Potenza nominale (36V) | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Altezza:             | 154 mm                 |
| Diametro lente:      | N/A                    |
| Dimensioni:          | N/A                    |
| Grado di protezione: | IP44                   |
| Larghezza:           | 31 mm                  |
| Lunghezza:           | 42 mm                  |
| Materiale attuatore: | N/A                    |
| Materiale lente:     | N/A                    |
| Per profili:         | N/A                    |
| Peso cover al metro: | N/A                    |
| Tipo Controllo:      | Interruttore integrato |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Colore corpo            | Rosso          |
| Dimensioni              | N/A            |
| Fissaggio               | Staffe Incluse |
| Ingrandimento           | N/A            |
| Lente                   | Nessuna        |
| Lunghezza braccio       | N/A            |
| Materiale corpo         | ABS            |
| Orientabile             | si             |
| Peso alluminio al metro | N/A            |
| Resistenza agli urti    | IK08           |

## Caratteristiche Termiche

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temp. di funzionamento: | -10 / 40 °C |
|-------------------------|-------------|

## Caratteristiche di Illuminazione

|         |               |
|---------|---------------|
| Colore: | Bianco freddo |
|---------|---------------|

|        |        |
|--------|--------|
| Flusso | 350 lm |
|--------|--------|

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

|               |       |
|---------------|-------|
| Temp. Colore: | 6500K |
|---------------|-------|

## Disegni Tecnici

