



JO468PW

Torcia Led portatile a batteria - 10W - Serie Bend

Pratica torcia a batteria orientabile.

Tramite il pulsante posto sul retro sarà possibile scegliere la modalità di funzionamento.

Modalità di funzionamento: 30%, 100%, Torcia superiore.

La sua batteria ai polimeri da 2600mAh offre un'autonomia di 3,5 ore quando è presente la modalità di funzionamento al 100% e di 13 ore in modalità Torcia superiore.

LED di segnalazione stato di batteria sul retro.

La base comprende un potente magnete per poter fissare agevolmente la torcia ad una superficie metallica.

Connettore di ricarica USB tipo "C" 0.3m incluso.

Alimentatore NON Incluso: 5V 1A.

Lampada Portatile - Bianco freddo - 10W - 6500K - Rosso



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
Classe ETIM:	EC000694
Numero cicli di accensione:	15000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione conduttori:	N/A
Tipo di led:	COB

Alimentazione	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Distanza visibilità	N/A
Funzione memoria	N/A
Installazione	N/A
Marca	JOlight
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Tempo di vita L70B50	20000 h

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Dimmerabile:	no
Potenza Autoconsumo:	N/A
Potenza Canale Green:	N/A
Potenza Canale White:	N/A
Protezioni:	N/A

Carico max.	N/A
Potenza	10 W
Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Red	N/A
Potenza nominale (36V)	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	351,6 mm
Diametro lente:	N/A
Dimensioni:	N/A
Ingrandimento:	N/A
Lente:	Nessuna
Lunghezza braccio:	N/A
Materiale corpo:	ABS
Orientabile:	si
Peso alluminio al metro:	N/A
Resistenza agli urti:	IK08

Colore corpo	Rosso
Dimensioni	N/A
Grado di protezione	IP44
Larghezza	65,1 mm
Lunghezza	42,1 mm
Materiale attuatore	N/A
Materiale lente	N/A
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A
Tipo Controllo	Interruttore integrato

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Colore: Bianco freddo

Flusso 1000 lm

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 6500K

Disegni Tecnici

