

## KD2016/12

Alimentatore switching 36W - 12Vdc 3A - 2 Connettori

Alimentatore Fisso - switching - 100-240Vac - 36W - 3000mA



Cavo d'ingresso  
con spina Europa



ø5,5 - 2,5mm



ø5,5 - 2,1mm



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Consumo in standby in rete (Pnet): | N/A                          |
| Corrente assorbita max:            | N/A                          |
| Frequenza:                         | 50/60 Hz                     |
| Protezioni:                        | sovraccarico, corto circuito |
| Regolazione di carico:             | 5 %                          |
| Ripple:                            | 120 mV                       |
| Tensione d'uscita:                 | 12 V                         |
| Tolleranza tensione d'uscita:      | 5 %                          |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Corrente assorbita a vuoto | N/A        |
| Forma d'onda               | N/A        |
| Potenza                    | 36 W       |
| Corrente d'uscita          | 3000 mA    |
| Regolazione di linea       | 5 %        |
| Tensione d'ingresso        | 100-240Vac |
| Tolleranza d'ingresso      | -10% +6%   |

### Caratteristiche Generali

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Adatto per:              | Asus      |
| Costruzione:             | desktop   |
| Indirizzo DALI:          | N/A       |
| Numero di canali:        | N/A       |
| Range Dimmerazione:      | N/A       |
| Tecnologia:              | switching |
| Tipo di protocollo DALI: | N/A       |
| Classe ETIM:             | EC001781  |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Classe isolamento        | II                  |
| Grado Protezione         | IP20                |
| Tipo Confezione          | Scatola appendibile |
| Profilo di potenza       | N/A                 |
| Standard Qi              | N/A                 |
| Tipo di dispositivo DALI | N/A                 |
| Tipo regolazione         | CV                  |
| Marca                    | join                |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Cavo d'ingresso:       | separato 1.5m da Spina Europa a Spina IEC320 C8 |
| Colore:                | Nero                                            |
| Connettori:            | 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm                            |
| Materiale contenitore: | Plastico                                        |
| Raffreddamento:        | passivo                                         |

|               |                |
|---------------|----------------|
| Cavo d'uscita | integrato 1.8m |
|---------------|----------------|

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Connessioni        | connettore intercambiabile |
| Dimensioni (LxWxH) | 110.4 x 49.4 x 32mm        |
| Polarità           | invertibile                |

## Caratteristiche Termiche

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Temperatura di lavoro: | -10/30 °C |
|------------------------|-----------|

## Disegni Tecnici

Dimensioni

