

KD2055/12

Alimentatore switching 60W - 12Vdc 5A - 2 Connettori

Alimentatore Fisso - switching - 230Vac (100-240Vac) - 60W - 5000mA - 11.4-12.6V



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Adatto per Led:	N/A
Consumo in standby in rete (Pnet):	N/A
Corrente assorbita a vuoto:	N/A
Forma d'onda:	N/A
Corrente uscita max:	N/A
Frequenza:	50/60 Hz
Corrente ingresso max:	N/A
Efficienza:	N/A
Corrente d'uscita:	5000 mA
Ripple:	120 mV
Tensione d'ingresso:	N/A
Tensione d'uscita:	12 V
Terminazione di carica:	N/A
Tensione d'uscita Max:	N/A

Collegamento interno	N/A
Consumo a vuoto	N/A
Corrente assorbita max	N/A
Corrente di inrush	N/A
Corrente di leakage	N/A
n. led serie	N/A
Potenza	60 W
Protezioni	sovraccarico, sovratensione, corto circuito
Regolazione di linea	0,5 %
Tensione d'ingresso	230Vac (100-240Vac)
Tensione d'uscita	11,4-12,6 V
Tensione d'uscita massima	N/A
Tolleranza d'ingresso	±10%
Tensione d'uscita Min	N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie:	N/A
Classe strumentazione:	N/A
Dimmerabile:	N/A
Grado Protezione:	IP20
Funzionamento senza carico:	N/A
Numero di canali:	N/A
Profilo di potenza:	N/A
Standard Qi:	N/A
Tecnologia:	switching
Tipo di protocollo DALI:	N/A
Tipo strumentazione:	N/A
Marca:	join

Classe isolamento	I
Costruzione	desktop
Dimmerazione	N/A
Indirizzo DALI	N/A
Tipo Confezione	Scatola appendibile
Pre-regolazione	N/A
Range Dimmerazione	N/A
Strumenti	N/A
Tipo di dispositivo DALI	N/A
Tipo regolazione	CV
Classe ETIM	EC001781

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Cavo d'ingresso:	separato 1.5m da Spina Schuko a Spina IEC320 C13
Colore:	Nero
Connettori:	5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm
Finitura:	N/A
Peso:	0,25 kg
Raffreddamento:	passivo

Cavo d'uscita	integrato 1.8m
Conessioni	connettore intercambiabile
Dimensioni (LxWxH)	108 x 46.8 x 31.6mm
Materiale contenitore	Plastico
Polarità	invertibile

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	0/40 °C
Temperatura involucro:	N/A

Temperatura di stoccaggio	N/A
---------------------------	-----

Disegni Tecnici

