

KD502/1

Caricatore USB 5W - 1 porta 5V 1A - Nero

Cavo USB non incluso

Caricabatteria USB - switching - 100-240Vac - 5W - 1000mA



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Consumo in standby in rete (Pnet):	N/A
Corrente assorbita max:	N/A
Frequenza:	50/60 Hz
Protezioni:	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Regolazione di carico:	5 %
Tensione d'ingresso:	100-240Vac
Tolleranza d'ingresso:	-10% +6%

Corrente assorbita a vuoto N/A

Forma d'onda N/A

Potenza 5 W

Corrente d'uscita 1000 mA

Regolazione di linea 5 %

Tensione d'uscita 5 V

Tolleranza tensione d'uscita 5 %

Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	II
Grado Protezione:	IP20
Tipo Confezione:	Scatola appendibile
Profilo di potenza:	N/A
Standard Qi:	N/A
Tipo di dispositivo DALI:	N/A
Tipo regolazione:	CC + CV
Marca:	join

Costruzione plugin

Indirizzo DALI N/A

Numero di canali N/A

Range Dimmerazione N/A

Tecnologia switching

Tipo di protocollo DALI N/A

Classe ETIM EC002949

Caratteristiche Meccaniche

Cavo d'uscita:	nessuno
Connettori:	USB tipo "A"
Materiale contenitore:	Plastico

Colore Nero

Dimensioni (LxWxH) 82.3 x 22.8 x 38.1mm

Raffreddamento passivo

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/30 °C

Disegni Tecnici

