

KD530030W-02

Caricatore 2 USB 1C e 1A - GaN 30W Power Delivery - Bianco

Caricabatteria USB - switching - 100-240Vac - 30W - 3000mA - 5-20V



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Adatto per Led:	N/A
Consumo a vuoto:	N/A
Corrente assorbita max:	N/A
Corrente di inrush:	N/A
Frequenza:	50/60 Hz
Corrente ingresso max:	N/A
Potenza:	30 W
Efficienza:	N/A
Tensione d'ingresso:	100-240Vac
Tensione d'uscita:	5-20 V
Terminazione di carica:	N/A
Tensione d'uscita Max:	N/A

Collegamento interno	N/A
Corrente assorbita a vuoto	N/A
Forma d'onda	N/A
Corrente uscita max	N/A
Corrente di leakage	N/A
n. led serie	N/A
Protezioni	sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito
Corrente d'uscita	3000 mA
Tensione d'ingresso	N/A
Tensione d'uscita massima	N/A
Tolleranza d'ingresso	-10% +6%
Tensione d'uscita Min	N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie:	N/A
Classe isolamento:	II
Costruzione:	plugin
Dimmerazione:	N/A
Indirizzo DALI:	N/A
Funzionamento senza carico:	N/A
Pre-regolazione:	N/A
Strumenti:	N/A
Tipo di dispositivo DALI:	N/A
Tipo regolazione:	CC + CV
Classe ETIM:	EC002949

Carica rapida	Power Delivery 3.0
Classe strumentazione	N/A
Dimmerabile	N/A
Grado Protezione	IP44
Tipo Confezione	Scatola appendibile
Numero di canali	N/A
Range Dimmerazione	N/A
Tecnologia	switching
Tipo di protocollo DALI	N/A
Tipo strumentazione	N/A
Marca	join

Caratteristiche Meccaniche

Cavo d'uscita:	nessuno
Connettori:	USB tipo"A", USB tipo"C"
Finitura:	N/A
Peso:	0,05 kg

Colore	Bianco
Dimensioni (LxWxH)	77 x 34 x 32mm
Materiale contenitore	Plastico, Policarbonato
Raffreddamento	passivo

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/40 °C
Temperatura involucro: N/A

Temperatura di stoccaggio N/A

Disegni Tecnici

