



KD541W

Caricatore USB-C 18W - 1 porta Power Delivery - da incasso - Bianco

Alimentatore da incasso compatto per serie civili.

Occupi un solo modulo.

Semplici da installare.

Sezione massima cavo: 1,5mm²

Ricarica USB-C (PD)

Il caricatore e il dispositivo da caricare dialogano per ricercare la migliore combinazione di tensione e corrente per ottimizzare la carica.

Tensione Uscita PD automatica: 5V-3A - 9V-2A - 12V-1,5A

Caricabatteria USB - switching - 100-240Vac - 18W - 1500-3000mA - 5-12V



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Consumo in standby in rete (Pnet):	N/A
Corrente assorbita max:	N/A
Frequenza:	50/60 Hz
Protezioni:	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Tensione d'ingresso:	100-240Vac
Tolleranza d'ingresso:	-10% +6%

Corrente assorbita a vuoto	N/A
Forma d'onda	N/A
Potenza	18 W
Corrente d'uscita	1500-3000 mA
Tensione d'uscita	5-12 V

Caratteristiche Generali

Adatto per:	Smartphone, Tablet
Classe isolamento:	II
Indirizzo DALI:	N/A
Numero di canali:	N/A
Range Dimmerazione:	N/A
Tecnologia:	switching
Tipo di protocollo DALI:	N/A
Marca:	join

Carica rapida	Power Delivery 3.0
Grado Protezione	IP20
Tipo Confezione	Scatola appendibile
Profilo di potenza	N/A
Standard Qi	N/A
Tipo di dispositivo DALI	N/A
Classe ETIM	EC002949

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Bianco
Connettori:	USB tipo "C"
Materiale contenitore:	Plastico

Conessioni	morsetti a vite
Dimensioni (LxWxH)	44 x 22.23 x 44mm
Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	0/40 °C
------------------------	---------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

