



KD585W

Caricatore due porte - USB C PD 20W - USB A 15W - Bianco - Serie K-Wall

Alimentatore da incasso compatto per serie civili.

Occupi un solo modulo.

Semplici da installare.

Sezione massima cavo: 1,5mm²

Ricarica USB-A

Tensione Uscita: 5Vdc-3A

Ricarica USB-C (PD)

Il caricatore e il dispositivo da caricare dialogano per ricercare la migliore combinazione di tensione e corrente per ottimizzare la carica.

Tensione Uscita PD automatica: 5Vdc-3A - 9Vdc-2,22A - 12Vdc-1,67A

Caricabatteria USB - switching - 100-240Vac - 20W - 1500-3000mA - 5-12V



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Adatto per Led:	N/A
Consumo in standby in rete (Pnet):	N/A
Corrente assorbita a vuoto:	N/A
Forma d'onda:	N/A
Corrente di inrush:	N/A
Corrente di leakage:	N/A
n. led serie:	N/A
Efficienza:	N/A
Tensione d'ingresso:	100-240Vac
Tensione d'uscita:	5-12 V
Terminazione di carica:	N/A
Tensione d'uscita Max:	N/A

Collegamento interno	N/A
Consumo a vuoto	N/A
Corrente assorbita max	N/A
Corrente uscita max	N/A
Frequenza	50/60 Hz
Corrente ingresso max	N/A
Potenza	20 W
Corrente d'uscita	1500-3000 mA
Tensione d'ingresso	N/A
Tensione d'uscita massima	N/A
Tolleranza d'ingresso	-10% +6%
Tensione d'uscita Min	N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie:	N/A
Carica rapida:	Power Delivery 3.0
Classe strumentazione:	N/A
Dimmerazione:	N/A
Indirizzo DALI:	N/A
Funzionamento senza carico:	N/A
Pre-regolazione:	N/A
Range Dimmerazione:	N/A
Strumenti:	N/A
Tipo di dispositivo DALI:	N/A
Tipo strumentazione:	N/A
Marca:	join

Adatto per	Smartphone, Tablet
Classe isolamento	II
Dimmerabile	N/A
Grado Protezione	IP20
Tipo Confezione	Scatola appendibile
Numero di canali	N/A
Profilo di potenza	N/A
Standard Qi	N/A
Tecnologia	switching
Tipo di protocollo DALI	N/A
Classe ETIM	EC002949
Serie	K-Wall

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Bianco
Connettori:	USB tipo "A", USB tipo "C"
Finitura:	N/A
Raffreddamento:	passivo

Connessioni	morsetti a vite
Dimensioni (LxWxH)	44.9 x 22.23 x 44mm
Materiale contenitore	Plastico

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	0/40 °C
Temperatura involucro:	N/A

Temperatura di stoccaggio	N/A
---------------------------	-----

Disegni Tecnici

