

KD7042/48

Alimentatore 144W - uscita fissa 48Vdc 3000mA

Alimentatore Fisso - switching - 100-240Vac - 144W - 3000mA



ø5,5 - 2,1mm



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Consumo in standby in rete (Pnet):	N/A
Corrente assorbita max:	N/A
Frequenza:	50/60 Hz
Protezioni:	sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito
Regolazione di carico:	5 %
Ripple:	480 mV
Tensione d'uscita:	48 V
Tolleranza tensione d'uscita:	10 %

Corrente assorbita a vuoto	N/A
Forma d'onda	N/A
Potenza	144 W
Corrente d'uscita	3000 mA
Regolazione di linea	5 %
Tensione d'ingresso	100-240Vac
Tolleranza d'ingresso	-10% +6%

Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	II
Grado Protezione:	IP40
Tipo Confezione:	Scatola appendibile
Profilo di potenza:	N/A
Standard Qi:	N/A
Tipo di dispositivo DALI:	N/A
Tipo regolazione:	CV
Marca:	join

Costruzione	desktop
Indirizzo DALI	N/A
Numero di canali	N/A
Range Dimmerazione	N/A
Tecnologia	switching
Tipo di protocollo DALI	N/A
Classe ETIM	EC001781

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Cavo d'ingresso: separato 1.5m da Spina Europa a Spina IEC320 C8

Colore: Nero

Connettori: 5,5x2,1mm

Materiale contenitore: Plastico

Raffreddamento: passivo

Cavo d'uscita: integrato 1.5m

Conessioni: connettore fisso

Dimensioni (LxWxH) 160.4 x 75.8 x 32.3mm

Polarità: positivo centrale

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -10/30 °C

Disegni Tecnici

Dimensioni

