



Cavo di ingresso
8mm² occhielli e
pinze



Dati del Prodotto

Collegamenti

Connessioni ingresso:	morsetti a vite per occhielli
Dimensioni minime cavi:	8 mm²

Caratteristiche Inverter

Capacità minima batteria:	44 Ah
Corrente in ingresso:	50 A
Forma d'onda in uscita:	Sinusoidale modificata
Funzione restart:	Non disponibile
Potenza d'uscita di picco:	1500 W
Spegnimento batteria scarica:	10 V
Tensione d'ingresso:	12 Vdc
Tolleranza spegnimento batteria:	±0,5V

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	N/A
Installazione:	a parete oppure orizzontale
Protezione:	IP20

Caratteristiche Generali

Raffreddamento:	Convezione forzata - ventola automatica
Tipo Confezione:	Scatola
Marca:	JOIN

KINV0600

Inverter Onda modificata 600W Ingresso: 12Vdc, Uscita: 230Vac

Contenuto della confezione

- 1 x Inverter
- 1 x Cavo di ingresso da morsetti a coccodrillo a terminali ad occhiello
- 1 x Manuale d'uso

Inverter - Off-Grid - Sinusoidale modificata - 12Vdc - 230Vac - 600W

Controllo remoto	no
------------------	----

Consumo a vuoto in stand by	0,65 A
Efficienza massima	80 %
Frequenza	50 Hz
Potenza d'uscita nominale	600 W
Protezione da sottotensione	10±0,5
Soft start	si
Tensione d'uscita	230 Vac

Dimensioni	190mm x 113mm x 62mm
Peso	1,5 Kg

Tipologia inverter	Off-Grid
Classe ETIM	EC001747

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Operative

Temperatura di funzionamento: 0 / 50 °C

Umidità

0 ÷ 95 %

Disegni Tecnici

