

KL200015-12

Alimentatore per LED a tensione costante 15W - 12Vdc

Alimentatore per led - 200-240Vac - 15W - 12V - 1250mA



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Consumo in standby in rete (Pnet):	N/A
Corrente assorbita max:	N/A
Forma d'onda:	N/A
Potenza:	15 W
Corrente d'uscita:	1250 mA
Regolazione di linea:	2 %
Tensione d'ingresso:	200-240Vac
Tolleranza d'ingresso:	-10% +6%

Corrente assorbita a vuoto	N/A
Fattore di potenza	0.8
Frequenza	50/60 Hz
Protezioni	sovraccarico, sovratensione, corto circuito
Regolazione di carico	4 %
Tempo di avvio	0,5 s
Tensione d'uscita	12 V
Tolleranza tensione d'uscita	5 %

Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	II
Dimmerabile:	no
Tipo Confezione:	Scatola
Standard Qi:	N/A
Classe ETIM:	EC002710

Correzione PF	Senza PFC
Grado Protezione	IP20
Profilo di potenza	N/A
Tipo regolazione	CV
Marca	JOIN

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Bianco
Dimensioni (LxWxH):	101 x 39.5 x 19.5mm
Peso:	0,06 kg

Conessioni	morsetti a vite
Materiale contenitore	Plastico
Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-20/45 °C
Temperatura involucro:	85 °C

Temperatura di stoccaggio	-40/80 °C
---------------------------	-----------

Disegni Tecnici

