

## KL200030-24

Alimentatore per LED a tensione costante 30W - 24Vdc

Alimentatore per led - 220-240Vac - 30W - 24V - 1250mA



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Consumo in standby in rete (Pnet): | N/A        |
| Corrente assorbita max:            | N/A        |
| Forma d'onda:                      | N/A        |
| Potenza:                           | 30 W       |
| Corrente d'uscita:                 | 1250 mA    |
| Regolazione di linea:              | 1 %        |
| Tensione d'ingresso:               | 220-240Vac |
| Tolleranza d'ingresso:             | -10% +6%   |

|                            |                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Corrente assorbita a vuoto | N/A                                                           |
| Fattore di potenza         | 0.9                                                           |
| Frequenza                  | 50/60 Hz                                                      |
| Protezioni                 | sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito |
| Regolazione di carico      | 1 %                                                           |
| Tempo di avvio             | 0,5 s                                                         |
| Tensione d'uscita          | 24 V                                                          |

### Caratteristiche Generali

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Classe isolamento: | II       |
| Dimmerabile:       | no       |
| Tipo Confezione:   | Scatola  |
| Standard Qi:       | N/A      |
| Classe ETIM:       | EC002710 |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Correzione PF      | Senza PFC |
| Grado Protezione   | IP20      |
| Profilo di potenza | N/A       |
| Tipo regolazione   | CV        |
| Marca              | JOIN      |

### Caratteristiche Meccaniche

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Colore:             | Bianco              |
| Dimensioni (LxWxH): | 123 x 44.6 x 19.2mm |
| Peso:               | 0,09 kg             |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Connessioni           | morsetti a vite |
| Materiale contenitore | Plastico        |
| Raffreddamento        | passivo         |

### Caratteristiche Termiche

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Temperatura di lavoro: | -20/45 °C |
| Temperatura involucro: | 80 °C     |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Temperatura di stoccaggio | -40/80 °C |
|---------------------------|-----------|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

