

## KL200100-12

Alimentatore per LED a tensione costante 100W - 12Vdc

Alimentatore per led - 200-240Vac - 100W - 12V - 8330mA



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Consumo in standby in rete (Pnet): | N/A        |
| Corrente assorbita max:            | N/A        |
| Forma d'onda:                      | N/A        |
| Potenza:                           | 100 W      |
| Corrente d'uscita:                 | 8330 mA    |
| Regolazione di linea:              | 1 %        |
| Tensione d'ingresso:               | 200-240Vac |
| Tolleranza d'ingresso:             | -10% +6%   |

|                            |                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Corrente assorbita a vuoto | N/A                                                           |
| Fattore di potenza         | 0.97                                                          |
| Frequenza                  | 50/60 Hz                                                      |
| Protezioni                 | sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito |
| Regolazione di carico      | 1 %                                                           |
| Tempo di avvio             | 0,5 s                                                         |
| Tensione d'uscita          | 12 V                                                          |

### Caratteristiche Generali

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Classe isolamento: | II       |
| Dimmerabile:       | no       |
| Tipo Confezione:   | Scatola  |
| Standard Qi:       | N/A      |
| Classe ETIM:       | EC002710 |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Correzione PF      | Con PFC |
| Grado Protezione   | IP20    |
| Profilo di potenza | N/A     |
| Tipo regolazione   | CV      |
| Marca              | JOIN    |

### Caratteristiche Meccaniche

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Colore:             | Bianco              |
| Dimensioni (LxWxH): | 170 x 44.5 x 28.2mm |
| Peso:               | 0,26 kg             |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Conessioni            | morsetti a vite |
| Materiale contenitore | Plastico        |
| Raffreddamento        | passivo         |

### Caratteristiche Termiche

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Temperatura di lavoro: | -20/45 °C |
| Temperatura involucro: | 90 °C     |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Temperatura di stoccaggio | -40/80 °C |
|---------------------------|-----------|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

