

KL210100-24

Alimentatore per LED a tensione costante 100W - 24Vdc 4.16A

Alimentatore per led - 220-240Vac - 100W - 24V - 4160mA



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Collegamento interno:	N/A
Consumo in standby in rete (Pnet):	N/A
Corrente assorbita max:	N/A
Corrente di inrush:	N/A
Corrente uscita max:	N/A
Frequenza:	50/60 Hz
Potenza:	100 W
Efficienza:	N/A
Regolazione uscita:	N/A
Tensione d'uscita:	24 V
Tolleranza d'ingresso:	-10% +6%
Tolleranza tensione d'uscita:	5 %

Consumo a vuoto	N/A
Corrente assorbita a vuoto	N/A
Fattore di potenza	0.95
Forma d'onda	N/A
Corrente di leakage	N/A
Corrente ingresso max	N/A
Protezioni	sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito
Corrente d'uscita	4160 mA
Tensione d'ingresso	220-240Vac
Terminazione di carica	N/A
Tensione d'uscita Max	N/A
Tensione d'uscita Min	N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie:	N/A
Carica rapida:	N/A
Classe strumentazione:	N/A
Costruzione:	N/A
Grado Protezione:	IP20
Pre-regolazione:	N/A
Standard Qi:	N/A
Tecnologia:	N/A
Tipo strumentazione:	N/A
Marca:	JOIN

Adatto per	N/A
Classe isolamento	II
Correzione PF	Con PFC
Dimmerabile	no
Tipo Confezione	Scatola
Profilo di potenza	N/A
Strumenti	N/A
Tipo regolazione	CV
Classe ETIM	EC002710

Caratteristiche Meccaniche

Cavo d'ingresso:	N/A
Colore:	Bianco
Connettori:	N/A
Finitura:	N/A
Polarità:	N/A

Cavo d'uscita	N/A
Connessioni	morsetti a vite
Dimensioni (LxWxH)	205 x 71 x 35mm
Materiale contenitore	Plastico
Raffreddamento	passivo

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -20/40 °C

Temperatura involucro: 85 °C

Temperatura di stoccaggio: -40/85 °C

Disegni Tecnici

