

## KL340-02

Alimentatore per LED a tensione costante 36W - 12Vdc - Waterproof

Alimentatore per led - 100-240Vac - 36W - 12V - 3000mA



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Consumo in standby in rete (Pnet): | N/A        |
| Corrente assorbita max:            | N/A        |
| Forma d'onda:                      | N/A        |
| Potenza:                           | 36 W       |
| Corrente d'uscita:                 | 3000 mA    |
| Regolazione di linea:              | 1 %        |
| Tensione d'ingresso:               | 100-240Vac |
| Tolleranza d'ingresso:             | -10% +6%   |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Corrente assorbita a vuoto   | N/A                          |
| Fattore di potenza           | 0.95                         |
| Frequenza                    | 50/60 Hz                     |
| Protezioni                   | sovraccarico, corto circuito |
| Regolazione di carico        | 1 %                          |
| Ripple                       | 100 mV                       |
| Tensione d'uscita            | 12 V                         |
| Tolleranza tensione d'uscita | 5 %                          |

### Caratteristiche Generali

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Classe isolamento: | I        |
| Dimmerabile:       | no       |
| Tipo Confezione:   | Scatola  |
| Standard Qi:       | N/A      |
| Classe ETIM:       | EC002710 |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Correzione PF      | Con PFC |
| Grado Protezione   | IP67    |
| Profilo di potenza | N/A     |
| Tipo regolazione   | CV      |
| Marca              | JOIN    |

### Caratteristiche Meccaniche

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Colore:             | Grigio            |
| Dimensioni (LxWxH): | 169 x 55 x 30.5mm |
| Raffreddamento:     | passivo           |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Connessioni           | filì liberi |
| Materiale contenitore | Metallico   |

### Caratteristiche Termiche

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Temperatura di lavoro: | -20/45 °C |
|------------------------|-----------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Temperatura involucro | 85 °C |
|-----------------------|-------|

## Disegni Tecnici

